



# VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HIVATALOS LAPJA

|                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, hat nyelven: szerb, magyar, szlovák, román, ruszin és horvát nyelven.<br>- Kéziratokat nem küldünk vissza<br>- Hirdetéseket a díjszabás szerint. | Újvidék<br>2023. február 23.<br>9. szám LXXIV évfolyam | Évi előfizetés a szerb nyelvű Hivatalos Lapra 11.880 dinár.<br>Reklamálási határidő 15 nap.<br>Szerkesztőség és ügykezelés:<br>Novi Sad, Vojvode Mišića 1.<br>ISSN 0353-8443<br>COBISS.SR-ID 55020807<br>E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÁLTALÁNOS RÉSZ

279.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 31. szakaszának második fordulója, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. szám – más törvények, 10/2019., 6/2020. és 129/2021. szám) 104. szakaszának 10. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009., 67/2012. szám – az AB határozata, 18/2020. szám – más törvény és 111/2021. szám – más törvény) 34. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2023. február 23-án megtartott ülésén

### TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET HOZOTT A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN MŰKÖDŐ NEM MAGÁNALAPÍTÁSÚ KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRÓL ÉS TERÜLETI ELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

#### 1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő nyilvános középiskolák számáról és területi elosztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 45/2018., 27/2021. és 26/2022. szám) 2. szakaszának 1. bekezdésében a „130” szám helyébe a „131” szám kerül.

A „DÉL-BÁCSKAI KÖRZET: 8 GIMNÁZIUM, 15 SZAKKÖZÉPISKOLA, 4 VEGYES ISKOLA, 3 MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS 2 ISKOLA A FOGYATÉKKAL ÉS ROKKANTSÁGGAL ÉLŐ TANULÓK SZÁMÁRA” cím a következőképpen módosul:

„DÉL-BÁCSKAI KÖRZET: 8 GIMNÁZIUM, 16 SZAKKÖZÉPISKOLA, 4 VEGYES ISKOLA, 3 MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS 2 ISKOLA A FOGYATÉKKAL ÉS ROKKANTSÁGGAL ÉLŐ TANULÓK SZÁMÁRA”

Az alábbi alcímbe: „Újvidék város: 4 gimnázium, 8 szakiskola, 3 művészeti iskola és 1 iskola a fogyatékkal és rokkantsággal élő tanulók számára” a „8 szakiskola” szavak helyébe a „9 szakiskola” szavak kerülnek.

A 16. pont után az alábbi 17. pont következik:

„17. Jakov Nenadović Belügyi Középiskola, Kamenica:

– Közgazdaságtan, jog és ügyintézés”.

#### 2. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

#### VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 022-3/2023-01  
Újvidék, 2023. február 23.

Pásztor István  
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK  
ELNÖKE

280.

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019. szám) 5. szakaszának 2. bekezdése és Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 2. és 16. fordulója alapján, figyelemmel az újvidéki Vajdasági Városrendezési Intézet Terület- és Várostervezési Közvéllalattól való kilépésről, valamint az újvidéki Vajdasági Városrendezési Intézet Terület- és Várostervezési Közvéllalattal társalapításáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről szóló határozatra (Szerémségi községek Hivatalos Lapja, 36/2022. szám), Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2023. február 23-án megtartott ülésén

### TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET HOZOTT AZ ÚJVIDÉKI VAJDASÁGI VÁROSRENDEZÉSI INTÉZET TERÜLET- ÉS VÁROSTERVEZÉSI KÖZVÁLLALAT SZERVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

#### 1. szakasz

Az újvidéki Vajdasági Városrendezési Intézet Terület- és Várostervezési Közvéllalattal szervezéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 29/2017., 46/2017., 45/2018. és

40/2019. szám) 2. szakasza 2. bekezdésének 10. fordulatából „a továbbiakban: Intézet” szavakat törölni kell.

## 2. szakasz

A 14. szakasz a következőképpen módosul:

„Vajdaság AT az Intézet alaptőkéjének 95,00%-os tulajdonosa, többségi alapítóként.

Valamennyi társalapító helyi önkormányzat teljes részesedése az Intézet alaptőkéjében 5,00%, a jelen rendelettel összhangban.”

## 3. szakasz

Az Intézet köteles a jelen rendelettel összehangolni az Intézet alapszabályát és más általános aktusait, a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 90 napos határidőn belül.

## 4. szakasz

Jelen rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

## VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 023-8/2017-01  
Újvidék, 2023. február 23.

**Pásztor István**  
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK  
ELNÖKE

## 281.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 31. szakaszának 2. és 5. fordulata alapján, figyelemmel a 27. szakaszának 1. pontjára, valamint a tervezésről és építkezésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. szám - kiigazítás, 64/2010. szám - AB határozat, 24/2011., 121/2012., 42/2013. szám - AB határozat, 50/2013. szám - AB határozat, 98/2013. szám - AB határozat, 132/2014., 145/2014., 83/2018., 31/2019., 37/2019. szám - más törvény, 9/2020. és 52/2021. szám) 35. szakaszának 2. bekezdésére, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, a 2023. február 23-án megtartott ülésén

## TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET HOZOTT

### A 24. SZÁMÚ I. RENDŰ ORSZÁGÚT SZABADKA- NAGYBECSKEREK-KEVEVÁRA ALAPÚTIRÁNYON ELHELYEZKEDŐ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTURÁLIS FOLYOSÓHÁLÓZAT KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

## 1. szakasz

A Képviselőház meghozza A 24. számú I. rendű országút Szabadka-Nagybecskerek-Kevevára alapútirányon elhelyezkedő közlekedési infrastruktúrális folyosóhálózat különleges rendeltetésű terület területrendezési tervének módosítását és kiegészítését (a továbbiakban: a Területrendezési terv módosítása és kiegészítése), amelyet a jelen határozattal egyetemben ki kell nyomtatni, és amely annak szerves részét képezi.

## 2. szakasz

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése révén kidolgozásra kerülnek a területrendezés elvei, megállapításra kerülnek a területfejlesztés céljai, a terület szervezése, védelme, használata és rendeltetése, valamint a Területrendezési terv módosítása és kiegészítése által felölelt terület szempontjából jelentős egyéb tényezők is.

## 3. szakasz

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése szöveges és grafikai részből áll.

A grafikai rész az alábbiakat tartalmazza:

- 4.1. számú referális térkép – A Területrendezési terv részletes kidolgozásának közvetlen alkalmazása, 1:5000 méretarányban,
- 4.2. számú referális térkép - A Területrendezési terv részletes kidolgozásának közvetlen alkalmazása, 1:5000 méretarányban,
- 4.3. számú referális térkép - A Területrendezési terv részletes kidolgozásának közvetlen alkalmazása, 1:5000 méretarányban,
- 4.4. számú referális térkép - A Területrendezési terv részletes kidolgozásának közvetlen alkalmazása, 1:5000 méretarányban,
- 4.5. számú referális térkép - A Területrendezési terv részletes kidolgozásának közvetlen alkalmazása, 1:5000 méretarányban.

A Területrendezési terv módosításának és kiegészítésének egésze, amely a jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt szöveges és grafikai részből áll, tíz (10) azonos példányban kerül kidolgozásra, melyeket azon szerv meghatalmazott személye hitelesít aláírásával, amely a tervdokumentációt meg hozza.

## 4. szakasz

A jelen rendelet 3. szakaszának 3. bekezdésében foglalt Területrendezési terv módosításának és kiegészítésének egészét, amely szöveges és grafikai részből áll, illetve amelyben a grafikai rész tartalmazza az ugyanazon szakasz 2. bekezdésében felsorolt térképeket a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában (egy példányban), a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságon (kettő példányban), az Építkezési, Közlekedési és Infrastruktúra-ügyi Minisztériumban (egy példányban), Szabadka városban (egy példányban), Magyarkanizsa községben (egy példányban), Zenta községben (egy példányban), a beruházó - Putevi Srbije Közvállalat - levéltárában (két példányban) és a kidolgozó levéltárában (egy példányban) tartósan kell őrizni.

A Területrendezési terv módosításának és kiegészítésének alapjául szolgáló dokumentációt a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságon kell őrizni.

## 5. szakasz

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése, érvényességének ideje alatt, a nyilvánosság számára a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságon lesz hozzáférhető.

## 6. szakasz

A helyi önkormányzatok területi terveit, a településrendezési terveket és a területrendezési terv megvalósítására vonatkozó dokumentumokat – a településrendezési projekteket a jelen rendelet rendelkezései szerint kell kidolgozni, illetve azokkal összehangolni, a Területrendezési terv módosításában és kiegészítésében meghatározott módon.

A külön jogszabályok szerint meghozandó terveket és fejlesztési programokat, valamint a jogszabályokat és egyéb általános dokumentumokat a jelen rendelet hatályba lépésétől számított egy éves határidőn belül, össze kell hangolni a jelen rendelet rendelkezéseivel.

A jelen rendelet hatályba lépésének napjáig, a helyi önkormányzatok által meghozott területrendezési terveknek, továbbá a településrendezési terveknek és projekteknél, fejlesztési terveknek és programoknak a jelen rendeletbe nem ütköző részeit lehet alkalmazni.

## 7. szakasz

A Területrendezési terv módosításának és kiegészítésének szöveges részét közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában.

A Területrendezési terv módosításának és kiegészítésének egészét elektronikus formában is közzé kell tenni, éspedig a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság, valamint a tervdokumentum meghozatalával megbízott szerv – Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza -weboldalán.

#### **8. szakasz**

A tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételtől számított nyolcadik napon lép hatályba.

#### **VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA**

101 Szám: 3-1/2023-01

Újvidék, 2023. február 23.

**Pásztor István**  
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK  
ELNÖKE

A KIDOLGOZÁSÉRT FELELŐS:



**SZERB KÖZTÁRSASÁG**  
**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY**  
**TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI**  
**ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG**

**Nemanja Erceg**  
**TARTOMÁNYI TITKÁR**

**A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTURÁLIS  
KORRIDORHÁLÓZAT  
KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ TERÜLET  
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS  
KIEGÉSZÍTÉSE  
A 24. SZÁMÚ I. RENDŰ ORSZÁGÚT  
SZABADKA–NAGYBECSKEREK–KEVEVÁRA  
ALAPÚTIRÁNYON**



## **A) SZÖVEGES RÉSZ**

**A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTURÁLIS KORRIDORHÁLÓZAT  
KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ TERÜLET  
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE  
A 24. SZÁMÚ I. RENDŰ ORSZÁGÚT  
SZABADKA–NAGYBECSKEREK–KEVEVÁRA ALAPÚTIRÁNYON**

## **1. BEVEZETŐ MAGYARÁZAT**

**A közlekedési infrastrukturális korridorhálózat különleges rendeltetésű terület területrendezési terve a 24. számú I. rendű országút Szabadka–Nagybecskerek–Kevevára alapútirányon a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza által 2017-ben elfogadott tervdokumentum (A Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 19/2017. szám).**

A terv elkészítésének folyamata különböző okokból több évig tartott.

A tervdokumentum kidolgozásának kezdetekor az **M 24-es állami út** (főút) az akkor hatályos szabályozás és az I. és II. rendű állami közutak besorolásáról szóló rendelet alapján **I. rendű állami út kategóriájába esett, mint ahogy a tervdokumentum nevében is szerepel**, és ennek megfelelően az állami út elemeinek méretezésére került sor (út szélessége 8 m, legnagyobb megengedett sebesség 100 km/h, ill. régi referenciarendszer).

A dokumentumot Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza A közlekedési infrastrukturális korridorhálózat különleges rendeltetésű terület területrendezési terve módosítása és kiegészítése a 24. számú I. rendű országút Szabadka–Nagybecskerek–Kevevára alapútirányon elnevezéssel fogadta el a (A Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 20/2021. szám, 2021. április 11.).

A szóban forgó Területrendezési terv módosítására és kiegészítésére a hatályos jogszabályokkal való összeegyeztetés miatt került sor.

A kategorizálási változás miatt a Szabadka–Zenta út szakasza ezentúl 300. számú II. B rendű állami út, ezért módosulnak az útmeghatározási elemek (út szélessége 7m, legnagyobb megengedett sebesség 80 km/h, ill. legnagyobb megengedett sebesség a településen 50 km/h).

A tervmódosítás és -kiegészítés tárgya a Szabadka és Zenta közötti útszakasz tervezési megoldásának korrekciója és részletes kidolgozása, amely magában foglalja Szabadka város, valamint Magyarkanizsa és Zenta községek területének bizonyos részeit, nevezetesen:

- Szabadka város területén: Békova kataszteri községet, Palics kataszteri községet és Alsóváros kataszteri községet,
- Magyarkanizsa község területén, Kispiac, Orom, Oromhegyes és Velebit kataszteri községeket,
- Zenta község területén, Bátka és Zenta kataszteri községeket.

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése által felölelt terület részletes kidolgozásának kerethatára a tervezett hat kereszteződés helyén eltér a korábbi tervtől, amelyet a jelen módosítás és kiegészítés megfelelően meghatároz és ismertet.



A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése által felölelt terület kerethatára grafikus ábrák formájában adott, valamint a töréspontok koordinátái adják meg.

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése tárgyát képező szakasz hossza 24 km.

A Területrendezési terv tárgyi módosításait és kiegészítéseit összehangolták a tervezési és építési törvény előírásaival (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09. szám – kiigazítás, 64/10. szám – Az Alkotmánybíróság határozata, 24/11., 121/12., 42/13. szám – Az Alkotmánybíróság határozata, 50/13. szám – Az Alkotmánybíróság határozata, 98/13. szám – Az Alkotmánybíróság határozata, 132/14., 145/14., 83/2018., 31/2019., 37/2019., 9/2020. és 52/2021. szám), a Terület- és településrendezési tervek készítésének tartalmáról, módjáról és eljárásáról szóló szabállyal (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 32/2019. szám), valamint egyéb hatályos előírásokkal.

**A kidolgozás tervezési alapját** a Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális területrendezési terve képezi (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 22/11. szám), amely a közúti közlekedés fejlesztésének prioritásai között említi az európai szabványokkal történő összehangolást, valamint a tervezésen, kivitelezésen és megvalósításon keresztül történő színvonalasabb irányítást, az úthálózati infrastruktúra kihasználtságát és karbantartását.

A Területrendezési terv módosításai és kiegészítései részletes kidolgozást tartalmaznak, valamint szabályokat a terület rendezésére, építésére és használatára vonatkozóan, mint megfelelő tervezési alap a helyszíni feltételek kiadására vonatkozóan, a törvénynek megfelelően.

A szakasz eleje a meglévő kiépített Szabadka-Kelet csatlakozásnál található, Zenta irányában, a 7+437,91 km-nél, és a meglévő 10202 főút csomópontjába illeszkedik, Felsőhegy és Magyarkanizsa között, a 102. számú II. A rendű országúton. A 15+549,91 km és a 18+474,91 km között aszfaltút található, kb. 3,00 m széles, amely eléggé rossz állapotban van mind keresztirányban, mind hosszanti irányban.

Az állami utat a grafikus mellékleteken és a terv szövegében összehangolták az állami közutak kategorizálásáról szóló rendelettel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 105/13. szám, 119/13. – kiigazítás, 93/15. szám – kiigazítás) és a Szerb Köztársaság állami úthálózata kísérő referenciarendszerével, amely 2020 márciusától hatályos (az út rendje, jelölése, az út, a szakaszok és az állomások leírása).

A kereszteződés javasolt elemeinek és az állami út építési elemeinek paramétereit a közlekedésbiztonsági szempontból kötelező úti objektumok és más közúti elemek feltételeiről szóló rendelettel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 50/2011. szám) és a hatályos jogszabályokkal és a törvénytől alacsonyabb rendű szabályozási dokumentumokkal összhangban határozták meg, amelyek szabályozzák ezt a témakört.

## **2. MÓDOSÍTÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK A TERV SZÖVEGES RÉSZÉBEN**

**A 4. RENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK, 1. A TERÜLET BERENDEZÉSI ÉS RENDEZÉSI SZABÁLYAI, az 1.10. A TERMÉSZETVÉDELEM fejezetben, A védett és szigorúan védett fajok élőhelyei alfejezetben, a 3) bekezdés részben a következőképpen módosul:**

A védett és szigorúan védett fajok élőhelyeinek védelme érdekében az alábbi feltételeket kell betartani:

- a parkoló- és pihenőhelyek, valamint a benzinkutak minimális távolsága az élőhelyektől és az ökológiai folyosóktól 300 m legyen;
- mocsári élőhelyek és sztyeppek esetében nem engedélyezett magas növényzet telepítése az út mentén;
- az út megvilágításának tervezése során a helyszín ökológiai funkciójának megfelelő műszaki megoldásokat kell alkalmazni (a fényforrások típusa és iránya, a közterületek igényeinek megfelelő minimális világítás). Nem engedélyezett a közlekedésbiztonság célját nem szolgáló hidak megvilágítása;
- a közlekedésbiztonság növelése érdekében a járművek haladási sebességének korlátozásával csökkenteni kell az állatok elhullását a közutakon;
- megfelelő tervezési és műszaki megoldások alkalmazásával lehetővé kell tenni az élőhelyek funkcionális összekapcsolását, a vadon élő fajok közutakat metsző vonulási útvonalainak átjárhatóságát. Kerítések segítségével az állatok mozgását az állatok számára kialakított átjárók felé kell irányítani;
- az élőhelyek, az ökológiai folyosók közvetlen közelében védő zöldövezetet kell kialakítani, mely során az inváziós fajok telepítését nem engedélyezik.

**A 2.1. fejezet, A TERVEZETT ÚT AZON SZAKASZA, AMELYRE A TERÜLETRENDEZÉSI TERV KÖZVETLEN ALKALMAZÁSÁT IRÁNYOZZÁK ELŐ, a Szabadka (Szabadka–Kelet elágazás) – Zenta szakasz (csatlakozás a 101-es számú II. A rendű állami úttal), 2.1.1. alpont keretében A részletes kidolgozás leírása, A kisajátítási övezetben lévő kataszteri parcellák jegyzékének címe után a 4), 5), 6), 7) és 8) pontok teljes egészében módosulnak:**

**Kispiac kataszteri község:** 4601, 4602, 4603, 4607, 4605, 5019/1

**Orom kataszteri község:** 890, 892, 894/1, 896, 911/1, 911/5, 911/3, 911/4, 911/6, 911/10, 911/11, 911/7, 911/8, 911/9, 911/12, 911/13, 911/14, 911/18, 911/17, 911/15, 5064/2, 1261/1, 1260/1, 1259/1, 5066, 1158/3, 1161/1, 1162/1, 1163/1, 1169/1, 5068, 1198/1, 1191, 1190/1, 1189/1, 1188/1, 1188/11, 1188/12, 5080, 1184/1, 1183/1, 1180/1, 1179/1, 1178/3, 1177/1, 1176/4, 1176/3, 1175/1, 1174/1, 5079/2, 5072/1, 1074/1, 1074/46, 1074/45, 1074/44, 1074/43, 1074/42, 1074/41, 1074/40, 1074/39, 1074/38, 1074/37, 1074/50, 1074/53, 1074/48, 1074/14, 1074/9, 1074/8, 1074/7, 1074/12, 1743, 5095, 1074/32, 1074/29, 1074/28, 1074/25, 1074/24, 1074/21, 1074/20, 1074/17, 1074/16, 1074/49, 1259/3, 5065, 923/4, 923/10, 923/8, 924/1, 925/1, 926/3, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147, 1148, 1149, 1152, 1151, 1154/1, 1153/1, 1155/1, 1156/1, 1157/1, 1158/1, 1161/3, 1162/3, 1163/3, 1169/4, 1198/4, 1198/2, 1190/2, 1189/2, 1188/2, 1183/3, 1180/3, 1179/3, 1176/1, 1174/3, 5079/1, 1107/1, 1106, 5072/3, 1074/52, 136, 1074/13, 1074/56, 1074/4, 1074/6, 1074/10, 1074/11, 1074/34, 1074/31, 1074/30, 1074/27, 1074/26, 1074/23, 1074/22, 1074/19, 1074/18, 1074/15, 1074/5, 1074/57, 1027/3, 1027/1, 1029, 1030, 1916/1, 2217, 2218, 2229/3, 2231/1, 911/16, 91/2, 1261/2, 1261/3, 1260/2, 1260/3, 1261/4, 1259/2, 5064/1, 1174/2, 1107/2, 5072/3, 1074/54, 5104, 2863/1, 2863/4.



**Velebit kataszteri község:** 3550/4, 3551/1, 3552/3, 3552/4, 3553/2, 3558/88, 3558/87, 3558/86, 3558/85, 3558/65, 3559/1, 3565/11, 3565/10, 3566/1, 3570/8, 3570/7, 3570/6, 3570/5, 3571/1, 3574/19, 3574/18, 3575/4, 3576/62, 8553/1, 8485, 3559/17, 8553/1, 8489.

**Oromhegyes kataszteri község:** 2600/1, 2601/1, 2616/1, 2617, 2618/1, 2620, 2621, 2864, 2866, 2868, 2869, 2872/1, 2871, 2872/2, 2880/1, 3113, 3261, 3266, 3350, 3201/2, 3372, 654/6, 654/1, 654/3, 3208/2, 987/1, 949/1, 3605, 3709/1, 3709/2, 3703, 3702, 3701, 3700, 3699, 3698, 3697, 3694, 3693/3, 3693/2, 3693/1, 3691, 3690/4, 3690/3, 3596, 3592, 3591, 3593, 3689, 3587/1, 3584, 3583, 3582/2, 3582/1, 3607, 3610/1, 3579, 3578, 3576, 3575, 3574, 3573/2, 3573/1, 3610/2, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3565, 3560/1, 3560/6, 3560/4, 3558, 3560/5, 3560/3, 3556, 3555, 3552, 3551, 3550, 3547, 3548, 3545, 3544/2, 3544/1, 3543, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3626, 3535, 3536/1, 3536/2, 3536/3, 3536/4, 3536/5, 3542/1, 3542/2, 3542/3, 3542/4, 3542/8, 3542/9, 3542/10, 3542/5, 3542/6, 3542/7, 3542/11, 542/12, 3628/1, 3628/2, 3628/3, 3628/4, 3629, 3630, 3631, 3632/1, 3632/2, 3632/3, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3644, 3643, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3655, 3542/13, 3542/14, 3542/17, 3542/15, 2863, 2865, 1011, 1008/1, 973/1, 988, 987/2, 986, 655/14, 971/1, 655/12.

**Zenta kataszteri község:** 9906, 9909/1, 9909/4, 9630, 9904, 9636, 9903/1, 9642/2, 9642/3, 9642/4, 9642/5, 9903/2, 9903/3, 9588, 9589, 9590, 9829/4, 9830, 9831, 9832, 9833, 9581, 9643/2, 9829/1, 9825, 9826, 9827, 9828, 9654, 9655, 9660, 9659, 9658, 9656, 9657, 9661, 9663/2, 9662, 9669/1, 9670/3, 9671/3, 9671/4, 9543, 9544, 20737, 20631, 9551, 9548.

**A 2.1. fejezet, A TERVEZETT ÚT AZON SZAKASZA, AMELYRE A TERÜLETRENDEZÉSI TERV KÖZVETLEN ALKALMAZÁSÁT IRÁNYOZZÁK ELŐ, a Szabadka (Szabadka–Kelet elágazás) – Zenta szakasz (csatlakozás a 101-es számú II. A rendű állami úttal), 2.1.2. alpontja, A közlekedési infrastruktúra építésének alapfeltételei és szabályai teljes egészében módosulnak:**

**2.1.2. A közlekedési infrastruktúra alapfeltételei és építési szabályai**

A közlekedési infrastruktúra alapvető feltételei és építési szabályai ezen a szakaszon:

- a Területrendezési terv hatálya alá tartozó **300-as számú II. B rendű állami közút** a településen kívüli tervezett útvonal szerint épül meg, az interregionális szintű motoros forgalom számára, az ezen a hierarchikus útszinthez tartozó elemekkel és létesítményekkel;
- az állami út nyomvonalát úgy választották meg, hogy új mezőgazdasági földterület elfoglalása a minimális legyen.

Az utakról és az utak osztályozásról szóló törvénynek megfelelően a településeken kívüli szakaszokon a  $V_{ri}=80$  km/h legnagyobb megengedett sebesség került elfogadásra. Oromhegyes lakott településen belül a  $V_{ri}=50$  km/h legnagyobb megengedett sebességet fogadták el. A keresztirányú szelvény, a helyzetrajz és a hosszprofil határelemei az elfogadott legnagyobb megengedett sebességből adódnak.

A szakasz kisebb részben Oromhegyes településen halad át, míg a szóban forgó út tervezett nyomvonala túlnyomórészt nem lakott területen halad át, bal és jobb oldalon olyan szántóföldek találhatók, amelyek mélyen az út területébe húzódnak.

**A 102-es számú II. A rendű állami útba** (Magyarkanizsa – Zenta – Ada – Óbecse – Temerin – kapcsolat a 100-as állami úttal) történő beillesztés olyan lesz, hogy a magasabb szintű út geometriája teljes mértékben megmarad, keresztirányban, hosszanti irányban és szintezési szempontból.

Az út védősávjának szélessége a közúti terület határáig 10 méter, míg az ellenőrzött építési övezet, a védősáv határától mérve, a településen kívül 10 méter.

A településen kívüli közút melletti védőövezetben építési vagy egyéb létesítmények építése, valamint üzemek, eszközök, berendezések építése, telepítése tilos, kivéve a közúti tartalmakhoz kapcsolódó, funkcionális, közlekedési területek, valamint a közút és a közúti közlekedés igényeit szolgáló létesítmények, eszközök, berendezések létesítése.

A védőövezetben vonalas infrastruktúra építhető, illetve telepíthető, mint például vasúti infrastruktúra, villamosenergia-hálózat, olajvezeték, gázvezeték, magasban szállító eszközök, elektronikus hírközlési vonalas infrastruktúra, víz- és szennyvíz infrastruktúra stb., ha a munkavégzéshez szükséges feltételek és megoldások az Úthasználatról szóló törvénnyel összhangban állnak (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 41/2018. és 95/2018. szám – más törvény).

25. számú táblázat: A Szabadka–Zenta állami útszakasz elemei

| ÁLLAMI ÚT – Zenta–Szabadka útszakasz |         |
|--------------------------------------|---------|
| a folyosó szélessége (m)             | 40      |
| az útterület szélessége (m)          | min. 20 |
| a földsáv szélessége (m)             | >1,0    |
| forgalmi sávok (m)                   | 2x3,25  |
| rögzített útszegély (m)              | 2x1,5   |
| útszéli sáv (m)                      | 2x0,35  |
| útszegély (m)                        | 2x1,5   |
| terhelhetőség (kN/tengely)           | 110     |
| Vrac (km/h)                          | 80/100  |

Oromhegyes településen a következő keresztmetszeti elemek szélességét fogadták el:

**25-1. számú táblázat**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Sávszélesség:              | $T_v=3.00$              |
| 2. Az útszéli sáv szélessége: | $T_{iv}=0.25 \text{ m}$ |
| 3. Az útszegély szélessége    | $T_b=1.25 \text{ m}$    |

**Kereszteződések****26. számú táblázat: A közúti infrastruktúra kereszteződései állomásainak részletes kidolgozása**

| Sorszám | Állomás a Fő projektben /<br>Területrendezési tervben | A kereszteződés fajtája                                                                    | Kiépítettség          |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.      | 17+400 / 15+525,21                                    | felszíni<br>(szivattyútelep)                                                               | meglévő/rekonstrukció |
| 2.      | 20+473 / 18+599,91                                    | felszíni (Orom felé vezető út)                                                             | meglévő/rekonstrukció |
| 3.      | 24+208 / 22+335,078                                   | Felszíni (Velebit felé vezető út és<br>kapcsolat a 301. számú II. B rendű<br>állami úttal) | meglévő/rekonstrukció |
| 4.      | 25+981 / 24+112,12                                    | felszíni (Tóthfalu felé vezető út)                                                         | meglévő/rekonstrukció |
| 5.      | 28+633 / 26+748,53                                    | Felszíni (Oromhegyesen)                                                                    | meglévő/rekonstrukció |
| 6.      | 32+920 / 31+494                                       | Felszíni (kapcsolat a 102. számú II. A<br>rendű állami úttal)                              | tervezett/kiépítés    |
| 7.      | 34+460                                                | Felszíni (kapcsolat a 102. számú<br>II. A rendű állami úttal)                              | meglévő/rekonstrukció |

**A kategorizálatlan – határutak megközelítése és egyes létesítmények megközelítése járművel**

Ezeket a rámpákat a meglévő mezőgazdasági utak irányába tervezték, 5,0 m széles aszfaltburkolattal, 1,25 m széles útszegéllyel és legalább 4 m sugarú kanyarodási ívvel.

Oromhegyes településen az egyes épületek megközelítéseit (járművel való megközelítés) a meglévő szélességben, változtatható kanyarodási ívvel tervezték, és aszfalt-beton burkolattal borítják.

A 13+398,41 km-nél az útszakaszon van úti létesítmény, földemátesz, melynek részletesebb kidolgozása külön projektben történik.

A légköri csapadék felszíni és part menti vizei, valamint a beszivárgásból keletkező csapadékvíz az útfelületről, azaz az úttest medréből a szakasz nagy részén nedvszívó földcsatornába vezetik le, és szabadon ömlik át az útszegélyen a környező terepre.

Az út légköri vizét az útszegélyen keresztül szabad túlfolyással a földcsatornába vezetik, ahonnan beszivárog a talajba.

Oromhegyes településen az úttest atmoszférikus vízelvezetésének megoldásával, a vízelvezető rácsokkal külön projekt foglalkozik.

**A vezetékek és az úttest földalatti kereszteződésének feltételei:**

- az úttesttel való kereszteződést kizárólag az úttest alatt, az úttestre merőlegesen, az előírt védőcsőben gépi fűrésszel kell előirányozni,
- a védőcsövet az út keresztirányú profiljának végpontjai között teljes hosszában kell tervezni, mindkét oldalán 3,00 m-rel megnövelve,
- a megfelelő vezetékek, hálózatok és védőcsövek minimális mélysége az úttest legalsó szintjétől a védőcső felső szintjéig 1,35 m,
- a közúti vízelvezető csatorna alatti (meglévő vagy tervezett) tárgyi vezetékek és védőcsövek minimális mélysége a csatorna aljától a védőcső felső szintjéig 1,20 m.

**A vezetékek úttal párhuzamos vezetésének feltételei:**

- a vezetékeket az út keresztirányú profiljának végpontjától (az úttest töltésének lábától vagy az útelvező csatorna külső szélétől) legalább 3,00 m-re kell elhelyezni,
- azokon a helyeken, ahol az előző bekezdésben foglalt feltételek nem teljesíthetők, az érintett úttest megfelelő védelmét kell megtervezni és megvalósítani;
- tilos a vezetékeket az útszegély mentén, a töltések lejtői mentén, árkokban és olyan helyeken átvezetni, amelyek a földcsuszamlások kezdeti kiváltó okai lehetnek.

**A föld feletti vezetékek úthoz viszonyított vezetésének feltételei:**

- az oszlopokat az országút védősávján kívül kell elhelyezni (10,00 m-re, a másodrendű országútnál az útterület határától mérve), és abban az esetben, ha az oszlop magassága nagyobb, mint az országút védősávjának előírányozott szélessége, a távolságot az oszlop magasságához az útterület határától mért minimális távolságban kell tervezni,
- az úttest legmagasabb pontjától 7,00 m biztonsági magasságot kell biztosítani a legkedvezőtlenebb hőmérsékleti viszonyok mellett.

**2.1.2. A közlekedési infrastruktúra egyéb létesítményei**

Az állami úton lévő létesítmények az útvonal elemeit, a geotechnikai viszonyokat és a domborzati adottságokat figyelembe véve tipikus létesítményekként kerültek meghatározásra. A létesítmények, melyek hidakat (átereszeket, aluljárókat) jelentenek, a szükséges hosszúsággal igazodnak a geomechanikai körülményekhez, az út töltésének magasságához, valamint a vonatkozó szakaszon belüli munkaterületek és egyéb tartalmak közelségével. A vízfolyások és csatornák áthidalása a hidrotechnikai feltételeknek és számításoknak megfelelően történt.

Az útvonal által áthidalásra kerülő akadályok a következők:

- vízfolyások, csatornák és árkok;
- vasútvonal.

Az átereszek elhelyezése a Szabadka (Szabadka–Kelet elágazás) – Zenta szakasz (csatlakozás a 101-es számú II. A rendű állami úttal), I. B rendű állami út Főterve alapján készült, az 1:1000 méretarányú domborzati helyzet és az állami út 1:1000/100 méretarányú hossz- és keresztirányú profilja alapján.

**27. számú táblázat: Létesítmények a folyosón belül**

| Sorszám                                                             | Létesítmény a következőkön belül | A létesítmény fajtája / kiépítettség |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 0+000 - 33+250<br>Útvonal a meglévő 300. számú I. B rendű út mentén |                                  |                                      |
| 15+273                                                              | Orom-Csík-Krivaja csatorna       | áteresz – meglévő                    |
| 17+260                                                              | -                                | áteresz – tervezett                  |
| 19+950                                                              | Velebit-tározó                   | áteresz – tervezett                  |

Jellegzetes, építési szempontból legigényesebb létesítmények az állami út vízfolyások feletti átjárói, kötelező védőintézkedések alkalmazása mellett.

Ezenkívül, az állami út tervezett nyomvonala aluljáró formájában metszi a vasutat. Magát a kereszteződést magas színvonalon, megfelelő műszaki és tanulmányi dokumentációval kell kidolgozni.

Az elemzés eredményei a tervezett számított sebességgel összhangban biztosítják mind a zavartalan vasúti (UIC C profil), mind a közúti forgalom (szabad és közlekedési profil) működését.

**A 2.2. fejezet keretében: EGYÉB INFRASTRUKTÚRA FELTÉTELEI, a 2.2.1. Vízgazdálkodási infrastruktúra című részben a teljes szöveg megváltozik az alábbiak szerint:**

**1. A hatáskörbe tartozó vízi létesítmények a részletes kidolgozás alapján:**

**A tervezett közlekedési útvonal területén az Orom–Csík–Krivaja csatorna (amely az Észak-Bácskai Regionális Vízellátó Rendszer, Tisza-Palics alrendszer része) keresztezi az utat a közlekedési útvonal 13+363 km-es állomásánál.** A keresztezés tervezett helyén a csatorna 0+370 km-es állomásánál egy áteresz található, amely vasbeton vázból áll, és két 2 x 2,0 m-es nyílással rendelkezik. Az áteresz magassága a felső födém éle és az alsó födém éle között 3,2 m. Az áteresz terhelését a következő kombinációkra méretezték: M-13 jármű, gőzhenger, 600 kN-nyi lánctalpas jármű és M-25 jármű.

Az áteresz a már meglévő Szabadka–Zenta út létező tengelye mentén, az út tengelyére merőlegesen lett kialakítva. Az út tengelyének szélessége 13,60 m. Az áteresz a következőkből áll:

- a lehetséges forgalmi szélesség 10,5 m,
- két magasabban fekvő, 2 x 1,5 m szélességű gyalogút,
- profilvasból készült védőkerítések,
- lefolyók a kerítésen kívül, 2 x 0,55 m méretű.

A felső födém magassága 106,5 méter tengerszint feletti magasságban van. Az áteresz a 3640/3 számú kataszteri parcellán, Békova kataszteri községben található.

**2. A tervezett út a Velebit-tározón (1198/5, 1190/3, 1189/2, 1188/3 kataszteri parcellák, Orom kataszteri községben) keresztezi az átereszt (17+888-as km állomásnál).** A Velebit-tározó vízállása a következő:

- a minimális vízállás 92,50 m tengerszint feletti magasság a tározó jelenlegi kiépítettségénél,
- a maximálisan tervezett vízszint 94,35 méter tengerszint feletti magasságban van (a tározó a projekt ezen szakasza szerint még nem épült meg, ami további terület-kisajátítást igényel).

**3. A közlekedési útvonal Orom–Csík–Krivaja csatornával tervezett metszéspontjain lehetséges a meglévő átereszek rekonstrukciója vagy megtartása, vagy híd építése az alábbi feltételekkel:**

- Az út tervezett forgalmi terhelésénél elemezni kell az áteresz tervezett forgalmi terhelését és az áteresz szerkezetének meglévő állapotát, és szükség esetén el kell végezni azok rekonstrukcióját.
- Egyenletes áramlást kell biztosítani a csatornában, minden áramlási körülmény között, a csatorna tervezett/meglévő geometriai és hidraulikai jellemzőinek megfelelően.
- A hidat úgy kell méretezni és elhelyezni, hogy a hídszerkezet elemei ne kerüljenek a tervezett/meglévő csatornaprofilba.
- A meder alját és lejtőit védeni kell az erózió hatásától, minimum 5,0 m-re az áteresz/híd helyszínétől folyásiránnyal szemben és a folyás irányába, valamint maga a hídszerkezet alatt.

**4. A csatornák partjai mentén mindkét oldalon legalább 5 m szélességű, ellenőrző utat kell tervezni a csatornát karbantartó gépek áthaladásához és üzemeltetéséhez.**

A felszín alatti infrastruktúrát legalább 1 m-rel a talajszint alá kell elhelyezni, és a part menti területen üzemelő vízi létesítmény karbantartását szolgáló építőipari gépek terhelésére kell méretezni. Ebben az övezetben tilos létesítményt építeni, fát ültetni, szántani és földet ásni, valamint a vízfolyások működését megzavaró, vagy a vízállást veszélyeztető egyéb tevékenységet végezni, valamint a vízfolyások/csatornák rendszeres karbantartását akadályozó tevékenységet végezni

**5. A csatorna övezetében a hálózat kísérő elemei (optikai kábelek, közvilágítási kábelek stb.) és egyéb tartó létesítmények nyomvonalát az alábbi feltételekkel tervezték:**

- A csatorna munkálatokat ellenőrző pályájának övezetében, a csatorna partjától számított 5,0 m szélességben, a bal és jobb parton föld feletti létesítmények építése nem engedélyezett, a földalattiakat pedig a talajfelszín alá legalább 1,0 m-re kell leásni, és védeni kell a nehéz építőipari gépek terhelésétől, amelyek a csatornahálózat karbantartását szolgálják.
- Abban az esetben, ha vízterületen, vízfolyás/csatorna kisajátítási övezetében, a csatornával párhuzamos nyomvonal mentén infrastruktúra létesítését tervezik, a telepítést a vízfolyás/ csatorna kisajátítási vonala mentén, azaz attól minimális távolságra (legfeljebb 1 m), hogy a hálózat útvonala és a csatornapart széle közötti függőleges távolság legalább 5 m legyen
- Abban az esetben, ha a hálózatot a vízi létesítmény parcelláján kívül telepítik, a hálózati útvonalat úgy kell elhelyezni, hogy a telepítési útvonal és a part széle közötti kölcsönös (függőleges) távolság min. 5,0 méter legyen.
- A hálózat kísérő elemeinek földalatti kereszteződését a csatornával min. 1,0 m-rel a csatornafenek tervezett mélysége alá kell megtervezni. A hálózatok földalatti kereszteződését a csatornahálózattal az áteresz vagy híd közelében az áteresztől, hídtól legalább 5 m távolságra kell megtervezni. A hálózat összes lehetséges metszéspontját a vízfolyással/csatornával a lehető legközelebb kell megtervezni a 90°-os szöghöz.
- Kísérő rendszerek elhelyezése az áteresz/híd konstrukciója mentén, az áteresz/híd konstrukciójához erősített, az áteresz/híd nyílása felett elhelyezett védőoszlopon keresztül kell elvégezni a rendszerek áthúzásával.

**6. Az út Velebit-tározóval tervezett kereszteződésénél tervezik a meglévő áteresz megtartását/rekonstrukcióját vagy híd építését és egyéb munkálatok végzését ugyanazon feltételekkel, mint amilyeneket az Orom–Csík–Krivaja csatornával való kereszteződésnél határoztak meg a 2., 3. és 4. pont alatt, kivéve, hogy a 10,0 méteres feltételt kell figyelembe venni minden olyan helyen, ahol az 5,0 m-es feltétel szerepel.**

- Áteresz rekonstrukciójának vagy híd építésének tervezése esetén az áteresz/híd nyílásának felső része 50 cm-rel legyen a maximálisan tervezett vízszint felett.
- Híd építése esetén engedélyezett a híd oszlopainak a tározó profilon belüli építése. A híd építése során nem szabad veszélyeztetni a tározó statikai és eróziós stabilitását a híd területén.

**7. Az Orom–Csík–Krivaja csatorna és a Velebit-tározó csak abban az esetben használható befogadóként az útról koncentrált csapadékvíz elvezetésre, ha bizonyítást nyer, hogy a csapadékvíznek a csatornába/tározóba való beáramlása miatt a környező terepen, a csatornában/tározóban maximális áramlási/vízszintnél nem lesz víz túlfolyás.**



- A munkálatokat ellenőrző út területén a légköri szennyvízvezeték a meglévő terepfelület alatt legalább 1,0 m-rel kell elhelyezni, és a csatornahálózat karbantartását szolgáló nehéz építőipari gépek terhelésére kell méretezni.
  - A víz csatornába/tározóba történő kibocsátására szolgáló szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a befogadó magas vízállása ne akadályozza a víz kiürítését, és ne okozzon ártereket és part menti eróziót mindenféle áramlási viszony és légköri szennyvíz kibocsátási viszony esetén. A víz kibocsátására szolgáló szerkezet nem léphet be a csatorna/tározó áramlási profiljába. A csatornába/tározóba való befolyás helyén kövel vagy betonelemekkel kell biztosítani az erózió elleni védelmet a csatorna/tározó mentén legalább 3,0 m-rel felfelé és lefelé a befolyási ponttól.
  - A kiömlőnyílás helyét az áteresztől/hídtól legalább 5,0 m távolságra kell elhelyezni.
8. **Tilos a felszíni és felszín alatti vizekbe bármilyen vizet engedni, kivéve a feltételesen tiszta csapadékvizet és a tisztított szennyvizet, amelynek minősége biztosítja a befogadó minimálisan jó ökológiai állapotának (II. osztályú víz) fenntartását A vízminősítésre vonatkozó rendelet szerint. A szennyvíz minőségének meg kell felelnie A szennyező anyagok vízbe történő kibocsátásának határértékeiről és azok elérésének határidejéről szóló rendeletben előírt határértékeknek, valamint A felszíni vizeket szennyező elsőbbségi veszélyes anyagok határértékeiről és azok elérésének határidejéről szóló rendeletnek.**
9. **A vízgazdálkodást az egységes vízrendszer elve szerint, meghatározott vízterületen a vízgazdálkodási terv szerint kell végezni úgy, hogy különleges vízviszony feltételek beszerzése, megfelelő elemzések elvégzése és megfelelő műszaki dokumentáció nélkül ne lehessen a meglévő vízjárást megváltoztatni, amely magában foglalja a megfelelő Szabályzat megalkotását is a vízi létesítmények használatának módjáról és feltételeiről (esetleg új vízjárási viszonyok között).**
10. **Az újvidéki székhelyű Vajdaság Vizei Vízügyi Közvállalat használati jogával, azaz kezelési jogával rendelkező föld rendeltetése a Vajdaság Vizei Vízügyi Közvállalat külön hozzájárulása nélkül nem változtatható meg.**

**A 2.2. fejezet keretében: EGYÉB INFRASTRUKTÚRA FELTÉTELEI, a 2.2.2. Villamosenergia infrastruktúra című részben a teljes szöveg módosul:**

Távvezetékek:

1. 135/2. számú, 110 kV-os Szabadka 3 – Ludas csomópont távvezeték,
2. 160/3. számú, 110 kV-os Magyarkanizsa – Szabadka 3 távvezeték,
3. 454. számú, 400 kV-os Szabadka 3 – határ/Sándorfalva távvezeték,

amelyek a Szerbiai Villanyhálózat Rt. tulajdonában vannak, egy részükkel metszik a Területrendezési terv által felület módosításokat, kiegészítéseket.

A 2021–2030 közötti időszakra szóló Átviteli rendszer fejlesztési terve alapján az alábbi elemek megépítését tervezik:

Új 400 kV-os távvezeték, amely összeköti a meglévő Szabadka 3 és a Sándorfalva (Magyarország) transzformátorállomásokat. A projekt felülvizsgálatára az *Identification of system needs* során került sor, amely a TYNDP 2020 szerves részét képezi.

Az 110 kV feszültségű vezeték mindkét oldalán az utolsó fázisvezetőtől számítva a védőövezet hossza 25 méter, míg a 400 kV feszültségű vezeték mindkét oldalán az utolsó fázisvezetőtől számítva a védőövezet hossza 30 méter.

Az elektromos áramvezető anyagokból (csővezetékek, gázvezetékek, olajvezetékek, réz távközlési kábelek, villanyvezetékek fém burkolattal stb.) épített vonalas létesítmények esetében, amelyek a szóban forgó Terv hatáskörébe tartoznak, az induktív hatás miatt, amelyet a területen kívül elhelyezkedő nagyfeszültségű vezetékek okoznak, a Szerbiai Villanyhálózat Rt.-hez kell fordulni a feltételekért.

A munkálatok kivitelezése során, valamint a későbbiekben is, a tervezett létesítmények üzemeltetése során ügyelni kell arra, hogy a 110 kV-os feszültségű távvezetékekhez képest ne sértsék meg az 5 m-es biztonsági távolságot.

A távvezeték alatt és közelében nem lehet magas fákat ültetni, amelyek magasságukkal 5 m-nél kevesebbel megközelítik a 110 kV-os távvezetékét. Tilos vízpermetet használni a locsoláshoz, ha fennáll annak a veszélye, hogy a vízsugár közelebb kerülhet a 110 kV-os feszültségszintű vezetékekhez, mint 5 m.

A távvezetékek védőövezetében tilos könnyen gyúlékony anyagot tárolni. Távvezetékekkel való kereszteződés esetén föld alatti csatlakozásokat kell kialakítani.

Alacsony feszültségű, telefonos csatlakozásokat, kábeltelevíziós csatlakozásokat és egyéb csatlakozásokat föld alatt kell elvégezni, a távvezetékekkel való kereszteződés esetén.

A távvezeték közelében végzett építési munkálatok, terepszintezés, földmunkálatok és ásatások esetén semmilyen módon nem szabad veszélyeztetni a távvezeték oszlopainak statikus stabilitását. Az átviteli vezeték alatti terepet és az oszlopok körüli területet nem szabad feltölteni.

Minden fémszerkezetet (elektromos berendezések, fűtés stb.) és más fémrészeket (kerítések stb.) megfelelően földelni kell. Különösen ügyelni kell a potenciál kiegyenlítésére.

A csővezeték azon részeinek, amelyeken keresztül a folyadékot kivezetik, legalább 30 m távolságra kell lenniük a feszültség alatt álló távvezeték legkiállóbb részeitől.

A meglévő távvezeteki folyosókon javítások, átalakítások, átépítések végezhetők, amennyiben ez a jövőben a villamosenergia rendszer beavatkozási, revitalizációs igénye miatt szükségessé válik, ami jelen pillanatban nem mérhető fel.

**A 2.2. fejezet keretében: EGYÉB INFRASTRUKTÚRA FELTÉTELEI, a 2.2.3. 2.2.3. Olaj- és gázvezeték infrastruktúra szakasz, A gázvezeték infrastruktúra építési szabályzata teljes egészében módosul:**

#### **A gázvezeték infrastruktúra építési szabályzata**

A Terv részletes kidolgozásának keretében a SRBIJAGAS Közvállalat saját hálózatokkal rendelkezik, nevezetesen:

- **Szállító gázvezeték** – Ø219,1 mm átmérőjű acélcsövekből készült, jelzése RG-06-02 Magyarakanizsa–Szabadka, maximum 50 bar nyomású, amely a kiépítetlen, 30002-es szakaszt metszi és párhuzamosan halad;
- **Szállító gázvezeték** – Ø762.0 mm átmérőjű acélcsövekből készült, jelzése MG-07 Horgos–Óbecse, maximum 50 bar nyomású, amely a kiépítetlen, 30005-es szakaszt metszi;
- **Szállító gázvezeték** – Ø711.2 mm átmérőjű acélcsövekből készült, jelzése MG-06 Horgos–Zenta, maximum 50 bar nyomású, amely a kiépítetlen, 30005-es szakaszt metszi;
- **Oromhegyes település elosztó gázvezeték hálózata** PE csövekből, átmérője d40-től d160-ig, a maximális nyomás 4 bar;

- Acélcsővekből készült **elosztó gázvezeték** Oromhegyes településtől Velebit településig, átmérője en14,3 mm, a maximális nyomás 4 bar, párhuzamosan halad a 3004-es szakasszal.

Az említett létesítmények hivatalos és naprakész magassági és helyzetbeli adatai az illetékes ingatlan-nyilvántartásban szerepelnek. Ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a gázvezeték helyzetét helyszíni vizsgálat során kell meghatározni, majd azt be kell jegyezni a földhivatali topográfiai tervekbe.

1. A szállítási gázvezetéknek tiszteltben kell tartani A földgáz 16 bar-nál nagyobb nyomású gázvezetéseken történő zökkenőmentes és biztonságos szállításának feltételeiről szóló szabályzatban (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 37/13. és 87/15. szám) megadott feltételeket,
2. A gázvezeték üzemeltetési övezetében csak olyan létesítményeket lehet építeni, amelyek a gázvezeték funkciójával összefüggenek. A gázvezeték üzemeltetési övezetben tilos bármilyen munkálatot vagy tevékenységet végezni (transzformátorállomások, szivattyúállomások, föld alatti és földfelszíni tartályok, állandó kempingek, sátrazó járművek, konténerek elhelyezése, szilázs és nehéz anyagok tárolása, valamint kerítések építése alapozással stb.), kivéve a 0,5 m mélységig végzett mezőgazdasági munkálatokat, amelyekhez a szállítási rendszer üzemeltetőjének írásbeli engedélye szükséges. A gázvezeték üzemeltetési övezetben tilos olyan növényeket ültetni vagy termesztetni, amelyek gyökerei elérik a 1 m mélységet vagy amelyek termesztéséhez a talajt 0,5 m-nél mélyebben kell megmunkálni.
3. A szállító gázvezetéknek az úttal való kereszteződésénél a következőket kell betartani:
  - A gázvezeték és a közlekedési út kereszteződése 60° és 90° közötti szöget zárjon be.
  - A gázvezeték acél védőcsőbe kell elhelyezni, amelynek átmérője legalább 150 mm-rel nagyobb legyen, mint a gázvezeték külső átmérője.
  - A védőcső teteje és az út felső széle közötti réteg magassága legalább 1,5 m legyen, a védőcső teteje és az útmeder közötti réteg magassága pedig legalább 1 m.
  - A védőcsövet úgy kell kiválasztani, hogy a telepítés és az üzemelés során minden terhelést elviseljen 0,67-es tervezési tényezővel.
  - A gázvezeték úgy kell a védőcsőben elhelyezni, hogy annak korróziógátló szigetelése ne sérüljön, és szigetelt távtartókra kell felszerelni.
  - A távtartókat olyan anyagból kell készíteni, amely biztosítja a távtartók működőképességét a gázvezetékes kitermelés során. A védőcső végeit le kell zárni. A védőcső és a gázvezeték közötti térbe történő esetleges gázszivárgás megakadályozása érdekében a védőcső egyik végén legalább 50 mm átmérőjű légtelenítő csövet kell beépíteni. A légtelenítő cső legkisebb távolsága a településen kívüli közút keresztirányú szelvényének végpontjait alkotó vonalaktól a külterületig mérve legalább 5 m legyen.
4. A föld alatti gázvezetékek külső szélének minimális távolsága más létesítményektől vagy a gázvezetékkel párhuzamos létesítményektől:

**28. számú táblázat: A föld alatti gázvezetékek külső szélének minimális távolsága más létesítményektől vagy a gázvezetékkel párhuzamos létesítményektől**

|                                                                                            | Nyomás 16-tól 55 bar-ig (m) |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                            | DN<br>≤150                  | 150 <<br>DN ≤<br>500 | 500 <<br>DN<br>≤1000 | DN ><br>1000 |
| Nem kategorizált utak (a teleksáv külső szélétől számítva)                                 | 1                           | 2                    | 3                    | 5            |
| Községi utak (a teleksáv külső szélétől számítva)                                          | 5                           | 5                    | 5                    | 5            |
| II. rendű állami utak (a teleksáv külső szélétől számítva)                                 | 5                           | 5                    | 7                    | 10           |
| I. rendű állami utak, az autóutakat kivéve (a teleksáv külső szélétől számítva)            | 10                          | 10                   | 15                   | 15           |
| I. rendű állami utak – autóutak (a teleksáv külső szélétől számítva)                       | 20                          | 20                   | 25                   | 25           |
| Vasúti vágányok (a vasúti sáv külső szélétől számolva)                                     | 15                          | 15                   | 15                   | 15           |
| Földalatti vonalas infrastrukturális létesítmények (a létesítmény külső szélétől számítva) | 0,5                         | 1                    | 3                    | 5            |
| Nem szabályozott vízfolyás (vízszintes vetületben mérve a meder szélétől számolva)         | 5                           | 10                   | 10                   | 15           |
| Szabályozott vízfolyás vagy csatorna (vízszintes vetületben mérve a töltés védett ívéből)  | 10                          | 10                   | 10                   | 10           |

A jelen szakasz 1. bekezdésében lévő távolságok nagymértékben csökkenthetők a további intézkedések alkalmazásával, mint például a projekt tényezőjének csökkentése, a leásási mélység növelése vagy a mechanikai védelem alkalmazása a kiásás során.

A gázvezetékek földalatti infrastrukturális létesítményekkel való kereszteződésekor a szükséges minimális távolság 0,5 m.

5. Az elosztó gázvezetékek esetében meg kell felelni a 16 bar nyomásig terjedő gázvezetékekkel történő földgáz megszakítás nélküli és biztonságos szállításának feltételeiről szóló szabályzatban foglalt feltételeknek. A Szabályzat a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében jelent meg (86/15. szám), 2015. október 14-én, és 2015. október 22-én lépett hatályba.
6. A földalatti acél és PE gázvezetékek MOP 4 bar, a  $10 \text{ bar} < \text{MOP} \leq 16 \text{ bar}$  földalatti acél gázvezetékek és a  $4 \text{ bar} < \text{MOP} \leq 10 \text{ bar}$  acél és PE (polietilén) gázvezetékek külső szélének megengedett legkisebb távolsága egyes gázvezetésektől, infrastrukturális és egyéb létesítményektől:

**29. számú táblázat: Föld alatti acél gázvezetékek külső szélének minimális távolsága más létesítményektől vagy a gázvezetékkel párhuzamos létesítményektől**

|                                                                                                                                                                                                      | A minimális megengedett távolság (m) |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | Kereszteződés                        | Párhuzamos vezetés |
| A gázvezetékek egymás között                                                                                                                                                                         | 0,2                                  | 0,4 (0,6)**        |
| A gázvezetéstől a vízvezetékig és a szennyvízhálózatig                                                                                                                                               | 0,2                                  | 0,4                |
| A gázvezetésektől a melegvíz-vezetékig és a távfűtővezetékig                                                                                                                                         | 0,3                                  | 0,5                |
| A gázvezetésektől a melegvíz- és távfűtővezetékek átvezető csatornáig                                                                                                                                | 0,5                                  | 1                  |
| A gázvezetéstől az alacsony- és magasfeszültségű áramvezetékig                                                                                                                                       | 0,2 (0,3)**                          | 0,4 (0,6)**        |
| A gázvezetésektől a telekommunikációs vezetékig                                                                                                                                                      | 0,2 (0,3)**                          | 0,4 (0,5)**        |
| A gázvezetésektől vegyipari és technológiai folyadékok vezetékig                                                                                                                                     | -                                    | 5,00               |
| A gázvezetésektől a közúti járművek, kisebb hajók, kisebb kereskedelmi és sportrepülőgépek üzemanyag-töltő állomásainál lévő tartályokig* és egyéb veszélyforrásokig                                 | -                                    | 3,00               |
| A gázvezetésektől a gyúlékony és éghető folyadékok tárolására szolgáló üzemek és létesítmények veszélyforrásáig, amelyek kapacitása legfeljebb $3 \text{ m}^3$                                       | -                                    | 6,00               |
| A gázvezetésektől a gyúlékony és éghető folyadékok tárolására szolgáló üzemek és létesítmények veszélyforrásáig, amelyek kapacitása meghaladja a $3 \text{ m}^3$ -t, de legfeljebb $100 \text{ m}^3$ | -                                    | 15,00              |

|                                                                                                                                                                                         |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| A gázvezetékektől a gyúlékony és éghető folyadékok tárolására szolgáló üzemek és létesítmények veszélyforrásaig, amelyek kapacitása 100 m <sup>3</sup> feletti                          | -    | 5,00  |
| A gázvezetékektől a gyúlékony gázok tárolására szolgáló üzemek és létesítmények veszélyforrásaig, amelyek kapacitása legfeljebb 10 m <sup>3</sup>                                       | -    | 10,00 |
| A gázvezetékektől a gyúlékony gázok tárolására szolgáló üzemek és létesítmények veszélyforrásaig, amelyek kapacitása meghaladja a 10 m <sup>3</sup> -t, de legfeljebb 60 m <sup>3</sup> | -    | 15,00 |
| A gázvezetékektől a gyúlékony gázok tárolására szolgáló üzemek és létesítmények veszélyforrásaig, amelyek kapacitása 60 m <sup>3</sup> feletti                                          | 0,20 | 0,30  |
| A gázvezeték az aknáig és a csatornáig                                                                                                                                                  | 0,20 | 0,30  |
| A gázvezetékektől a magas zöldnövényzetig                                                                                                                                               | -    | 1,50  |
| * a távolságot a tartály méretéig számítják                                                                                                                                             |      |       |
| ** a 10 bar<MOP≤16 bar acél gázvezetésekre és a 4 bar<MOP≤10 bar acél és PE (polietilén) gázvezetésekre vonatkozik                                                                      |      |       |

A táblázatban lévő távolságok a gázvezeték rövid szakaszaiban 2,0 m-ig terjedő hosszúságban jelentősen csökkenthetők, fizikai védelem alkalmazása mellett, hogy megvédjék a károsodásoktól, amelyek a csővezetéken és a tárgyvonalon bekövetkező későbbi beavatkozások során jöhetnek létre, de nem kevesebb, mint 0,2 m párhuzamos vezetés mellett, kivéve a gázvezeték a gyúlékony folyadékok és gázok tárolására szolgáló műszaki berendezésekig és létesítményekig.

**7. Tilos a gázvezeték felett ideiglenes, állandó, ingó és ingatlan létesítményeket építeni, telepíteni, az egyéb vonalas infrastrukturális létesítmények kivételével.**

8. A gázvezeték tengelyétől számítva mindkét oldalon 3 méter széles övezetben a keresztezésekénél és a párhuzamos vezetésnél gondoskodni kell minden földmunka kézi feltárással történő végrehajtásáról. Az árok szélétől 1-3 m-rel közelebb eső távolságban, mint a gázvezeték külső széle, mechanikus ásás is elképzelhető abban az esetben, ha a gázvezeték pontos helyzete próbafeltárással egyértelműen meghatározásra kerül („szeletelés”), és ha a gépi ásást a Srbiyagás Közvállalat terepi képviselője jóváhagyta.

9. Védeni kell a gázvezeték azon részét, amelyen a munkálatok során nehézjárművek és egyéb gépek haladnak át. A védelmet a csőre merőleges irányban 2,5 m-es előregyártott vasbeton földemek beépítésével kell végezni, vagyis 1,25 m-re a gázvezeték tengelyétől balra és jobbra. A vasbeton földem vastagságának legalább 20 cm-esnek kell lennie, és mindkét oldalán B500B minőségű vasalással kell megerősíteni.

A földemeket 1 m-nél nagyobb távolságra kell elhelyezni a gázcső felső szélétől. Amennyiben ez a feltétel nem teljesíthető, akkor a gázvezeték speciális vasbeton szerkezettel kell védeni, amely „átlép” a csővön anélkül, hogy érintkezésbe kerülne vele, és a terhelést a talajtól balra és jobbra viszi át a csőtől, a cső alsó széle alatti síkban, és soha nem a csővek felső részére. A konstrukció lehet előregyártott betonnyereg típusú, amelynek belső profilja nagyobb, mint a cső átmérője, vagy előregyártott vasbeton földem típusú, lineárisan alátámasztva vasbeton támasztékokkal (alapfalak) a csőtől balra és jobbra, a gázvezeték védett részének teljes hosszában.



E védelem felszerelése az épülő föld feletti vonalas létesítmény kivitelezőjének a feladata. A kivitelező által megvalósítandó megoldást be kell mutatni a Srbijagas Közvállalatnak.

A munkálatok befejezése után ezeket az elemeket a munkálatok felelős kivitelezője és a Srbijagas Közvállalat felügyelő szerve közötti hiteles jegyzőkönyv elkészítése után lehet eltávolítani.

10. Azon gázvezetékek környezetében végzett munkálatok végzése során, ahol nem alkalmazták a gázvezetékek speciális védelmét, meg kell akadályozni a nehézjárművek és egyéb gépek áthaladását védőkerítés elhelyezésével, és az áthaladási tilalomra figyelmeztető jól látható táblákkal.
11. A gázvezeték vízelvezető csatornákkal való metszéspontjain legalább 1,2 m-es réteget kell biztosítani a cső felső szélétől a vízelvezető csatorna aljának szintjéig.
12. A gázvezeték további védelme a beruházó költségére történik.
13. Amennyiben a gázvezetékek kiásására kerülne sor, és a gázvezetékek megsérülnek a kereszteződésekben és/vagy párhuzamos vezetésnél, haladéktalanul értesíteni kell a Srbijagas Közvállalatot a szükséges intézkedések megtétele érdekében, amelyeket a terepi helyzet vizsgálata után határoznak meg.
14. A gázvezeték övezetében végzett munkálatok, a megállapított feltételek be nem tartása, valamint a létesítmény építése során bekövetkező előre nem látható munkálatok következtében jelentkező gázvezeték károsodása esetén, a beruházó köteles viselni a gázvezeték-hálózatok felújításának valamennyi költségét, valamint megtéríteni a gázelosztás esetleges megszakításával okozott kárt.
15. **Abban az esetben, ha a beruházó nem tudja biztosítani a gázvezeték, valamint a gázvezeték védelmi övezetének védelmét, a gázvezeték a befektető költségén át kell helyezni. Ezen feltételek alapján nem lehetséges a gázvezetékek áthelyezésére vonatkozó munkálatok kivitelezése, ehelyett megfelelő szerződést kell kötni a Srbijagas Közvállalattal, amely pontosítja a kölcsönös kötelezettségeket. Bármilyen áthelyezés külön építési engedély alapján történik, amely szerint a Srbijagas Közvállalat az áthelyezés beruházója, a finanszírozónak pedig annak a vállalatnak kell lennie, amely az áthelyezést kérelmezte.**
16. A gázvezetékek közelében engedélyezett a vibrációs eszközök használata, ha az nem befolyásolja a gázvezeték mechanikai tulajdonságait és stabilitását.
17. A veszélyzónákban és a felszabadított gázvezetékek közelében végzett munkák során minden intézkedést meg kell tenni a robbanás vagy tűz kiváltásának megakadályozása érdekében: tilos nyílt lánggal dolgozni, olyan szerszámokat vagy berendezéseket használni, amelyek használat közben szikrát okozhatnak, olyan járműveket használni, amelyek munka közben szikrát okozhatnak, olyan elektromos berendezéseket használni, amelyek nem felelnek meg a megfelelő SRPS előírásokban szereplő robbanásvédelmi normáknak, gyúlékony anyagokat és öngyulladásra hajlamos anyagokat tárolni.
18. A gázvezeték kiásása a tényleges helyzet megállapítása érdekében nem végezhető el a Srbijagas Közvállalat képviselőjének jóváhagyása és jelenléte nélkül. A munkálatok megkezdése előtt legalább 3 nappal értesíteni kell a Srbijagas Közvállalatot a gázvezetékünkkel párhuzamosan futó vagy azt metsző nyomvonalról.

A Területrendezési terv részletes kidolgozása keretében, a Magyarkanizsa községben lévő Velebit kataszteri községben, a közlekedési folyosón belül létesítmények épültek, melyek a Gastrans Kft. tulajdonában vannak, nevezetesen:

1. A Bulgária országhatár és Magyarország országhatár között lévő összekötő gázvezeték, 4. szakasz, beleértve a két optikai kábelt és a BS18 blokkállomást.
2. A Bulgária országhatár és Magyarország országhatár között lévő fő gázvezeték BS18 blokkállomásához vezető bekötőút forgalmi összeköttetése a 300. számú II. B rendű állami útvonalig, valamint a bekötőút egy része.

A fent említett gázvezetékhez kapcsolódó létesítmények építésének tervezési alapja a Bulgária országhatár és Magyarország országhatár közötti különleges rendeltetésű területen lévő fő gázvezeték Területrendezési terve (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 119/2012., 98/2013., 52/2018. és 36/2019. szám). Ez a terv meghatározza a gázvezeték övezetek szélességét (közvetlen védelmi övezet – működési övezet, közelebbről meghatározott védelmi övezet és ellenőrzött építési övezet), valamint a terület használatának és rendezésének rendszereit az övezetekben.

A gázvezetékek védőövezetében lévő létesítmények tervezésének és kivitelezésének feltételei

A tervezett gázvezeték és a hozzá kapcsolódó megközelítő utat már megtervezték, **a dokumentáció elkészítéséhez pedig hivatalos, naprakész adatokat kell beszerezni a föld alatti vezetékek és utak helyzetéről az illetékes ingatlan-nyilvántartásból.**

A gázvezeték DN1200 névleges átmérőjű és 75 bar maximális üzemi nyomású acélcsővekből készül. A gázvezetékekkel párhuzamosan két optikai kábel került kiépítésre, melyeket DN40 átmérőjű PE (polietilén) csövekben helyeznek el, az egyik 3 méterre, a másik pedig 6 méterre van a gázvezeték tengelyétől, a jobb oldalon Magyarország irányába.

A gázvezeték a földgáz nemzetközi szállítását szolgálja, így nem lehetséges a szállítás megszakítása és a gázvezeték áthelyezése. Ez különösen fontos a kereszteződésben az út alatti gázvezeték mélysége szempontjából, valamint a gázvezeték övezetében végzett munkálatok kivitelezése során.

A szóban forgó tervezett, Velebit kataszteri községben lévő út nyomvonala egybeesik a meglévő 300. számú II. B rendű úttal. A gázvezeték és az optikai kábelek keresztezik ezt az utat. A kereszteződést a Szerbia Útjai Közvállalat feltételeinek megfelelően építették ki (ROP-MSGI-14839-LOC-1-HPAP-34/2019, 2019. június 26.), melyet a Bulgária országhatár és Magyarország országhatár közötti fő gázvezeték 4. szakaszának építésére vonatkozó helyszíni feltételek részeként adtak ki. A gázvezeték DN1400 névleges átmérőjű védőcsőben került telepítésre, 36 m hosszúságban (a kataszteri parcella teljes szélességében), a meglévő útszerkezet alatt kb. 2,5 m mélységben. Az optikai kábelek 110-es névleges átmérőjű PE védőcsőben kerültek telepítésre.

A szóban forgó közlekedési infrastruktúra tervezésének és projektdokumentációjának elkészítésekor a nyomvonal és az elhelyezkedés, valamint a gázvezeték vonatkozásában **minden tekintetben be kell tartani** A 16 bar nyomást meghaladó gázvezetékekkel történő földgáz megszakítás nélküli és biztonságos szállításának feltételeiről szóló szabályzatban foglaltakat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 37/13. és 87/15. szám), valamint az alábbi rendelkezéseket:

- A szóban forgó úttal való kereszteződésben biztonsági okokból a gázvezeték mélységét a védőcső felső szélétől az útpálya szerkezetéig mérve 2,5 méteren kell tartani. A gázvezeték mélységének az árok alján legalább 1,5 méternek kell lennie;
- A földalatti gázvezetékek minimális vízszintes távolsága a föld feletti villamos hálózattól és a távvezeték oszlopaitól a következő:

|                                          | Minimális távolság      |                              |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Névleges feszültség                      | kereszteződésnél<br>(m) | párhuzamos vezetésnél<br>(m) |
| $\leq 20 \text{ kV}$                     | 10                      | 5                            |
| $20 \text{ kV} < U \leq 35 \text{ kV}$   | 15                      | 5                            |
| $35 \text{ kV} < U \leq 110 \text{ kV}$  | 20                      | 10                           |
| $110 \text{ kV} < U \leq 220 \text{ kV}$ | 25                      | 10                           |
| $220 \text{ kV} < U \leq 440 \text{ kV}$ | 30                      | 15                           |

A minimális vízszintes távolságot a távvezeték oszlopának alapjától számítják, így az oszlop stabilitása nem sérülhet;

- A földalatti gázvezetékek minimális távolsága az egyéb földalatti vonalas infrastrukturális létesítményektől **5 m**, a létesítmények külső szélétől számítva;
- A gázvezetékek és a földalatti vezetékes infrastruktúrával rendelkező létesítmények kereszteződésénél a minimálisan szükséges távolság **0,5 m**.

## Forgalmi összeköttetés és bekötőút

Ezen állami út szerves részét képezi a Bulgária határa és a Magyarország határa között húzódó fő gázvezeték BS18 blokkállomásához vezető bekötőút forgalmi összeköttetése a 300. számú II. B rendű állami útvonalhoz. A Szerbia Útjai Közvállalat feltételeinek megfelelően tervezték (ROP-MSGI-29644-LOCA-3-NRAR-1/2019, 2019. november 27.). Tekintettel arra, hogy a meglévő állami út szerves részét képezi, a Szerbia Útjai Közvállalat útkezelő joghatósága alá tartozik.

## 2. A megépített gázvezeték védelmi intézkedései a munkálatok végrehajtása során

A munkálatok elvégzése során a következőket kell betartani:

- Az építkezés során, 5 méter széles sávban mindkét oldalon a gázvezeték középpontjától számítva, a földmunkálatok kézi feltárással történő végrehajtását kell előlátni.
- A gázvezeték tengelyétől balra és jobbra 5 m-re eső övezetben nem engedélyezett a kiemelkedés (a meglévő terep feltöltése), a humusz eltávolítása, vagy a terep abszolút magasságának megváltoztatása, amely a munkálatok megkezdése előtt fennállt.
- A munkálatok végzése során az építőipari gépeknek a gázvezeték nyomvonalán olyan biztosított keresztezésekben kell áthaladniuk, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy azok ne okozzák a gázvezetékek fokozott mechanikai igénybevételét.
- A gázvezetékek közelében megengedett a vibrációs eszközök használata, ha az nem befolyásolja a gázvezeték mechanikai tulajdonságait és stabilitását.

- A veszélyzónákban és a felszabadított gázvezetékek közelében végzett munkák során minden intézkedést meg kell tenni a robbanás vagy tűz kiváltásának megakadályozása érdekében: tilos nyílt lánggal dolgozni, olyan szerszámokat vagy berendezéseket használni, amelyek használat közben szikrát okozhatnak, olyan járműveket használni, amelyek munka közben szikrát okozhatnak, olyan elektromos berendezéseket használni, amelyek nem felelnek meg a megfelelő SRPS előírásokban szereplő robbanásvédelmi normáknak, gyúlékony anyagokat és öngyulladásra hajlamos anyagokat tárolni.
- Abban az esetben, ha a gázvezeték kiásására és a gázvezeték szigetelésének károsodására kerül sor, erről haladéktalanul értesíteni kell a Gastrans Kft.-t a szükséges intézkedések megtétele érdekében, amelyeket a helyszíni helyzet felmérése után határoznak meg. Az esetleges szigetelési javításokat a Gastrans Kft. szervezi meg, és az befektető költségére történik.
- A munkálatok kivitelezője köteles a gázvezeték övezetében és a BS18-as bekötőút területén az előkészítő munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal felvenni a kapcsolatot a Gastrans-szal, hogy biztosítsa a Gastrans szakértőinek jelenlétét a munkálatok végrehajtása során.

**A 2.2. fejezetben belül, AZ EGYÉB INFRASTRUKTÚRA FELTÉTELEI, a 2.2.4. szakasz, Az elektronikus kommunikációs (EK) infrastruktúra teljes egészében megváltozik, így a következőképpen szól:**

A tárgyi területrendezési terv (Módosítások és kiegészítések) részletes kidolgozása részeként az elektronikus hírközlési (EK) infrastruktúrából a megfelelő grafikus mellékleteken a következők láthatók:

- a meglévő kapcsolási pontok elhelyezkedése;
- közvetlenül a talajba fektetett (réz és optikai) vagy a kábelcsatornán keresztül fektetett meglévő kábelek útvonala;
- a meglévő és a tervezett bázisállomások helyszínei.

A távközlési kábelek fektetése elsősorban a regionális és helyi utak területén történik, az illetékes intézmények által előírt feltételek alapján. Ezért a tervek szerint a telekommunikációs folyosó a terv által lefedett területen minden út mentén lesz, az út rendjétől függetlenül.

A vállalat fejlesztési tervei a távközlési központok további korszerűsítését tervezik, hogy új szolgáltatásokat nyújtsanak a felhasználóknak. A Telekom Srbija tulajdonában lévő vagy bérlet létesítményekben új távközlési eszközök telepítése és a meglévők bővítése mellett, további szolgáltatást nyújtó hozzáférési platformok telepítését tervezik, valamint a távközlési hálózat decentralizálásának részeként az utcai kabinetek egyéb távközlési berendezéseit. Az utcai kabineteket közterületen kell elhelyezni. Az új utcai kabinetek elhelyezkedését magában a területen tervezett beépítés határozza meg, és akkor kerül meghatározásra, amikor a meglévő telekommunikációs infrastruktúra nem tudja kielégíteni a felhasználók igényeit.

A Telekom Srbija jelenlegi tervei szerint tervezik a meglévő réz hozzáférési hálózat decentralizációját, ami azt jelenti, hogy lerövidítik a réz kábeleken keresztül történő előfizetői hurok hosszát. Tervezik a meglévő közlekedési optikai hálózat bővítését, valamint a hozzáférési hálózaton belüli optikai kábelek további kiépítését magukhoz a felhasználókhoz, vagy a lehető legközelebb a felhasználókhoz. Tervezik a területrendezési tervvel lefedett területen a meglévő hozzáférési hálózatok decentralizálását, valamint egy korszerű gigabites passzív optikai hálózat kiépítését a felhasználókhoz (GPON).

A tervek szerint 110 mm átmérőjű PVC csöveket telepítenek azokra a helyekre, ahol az út keresztezi a kábelek nyomvonalát, valamint a beton- és aszfaltfelületek alatt a kábelutak mentén, az utólagos ásások elkerülése érdekében.

Mivel az alatti föld alatti kommunikációs rendszerek tervrajza nagyjából elkészült, szükséges, hogy a munkálatok megkezdése előtt a befektető képviselője és a Telekom Srbija képviselője felkeresse a helyszínt, és pontosan megjelölje az előfizetői és optikai kommunikációs hálózat meglévő vonalait (mikrolokációt), hogy azok ne sérüljenek.

**Az új közlekedési folyosók építése során Ø 50 mm átmérőjű PE csöveket kell lefektetni a 24. számú I. rendű állami út, a Szabadka–Nagybecskerek–Kevevára újonnan kialakított nyomvonalának övezetében, a Telekom Srbija távközlési kábeleinek utólagos lefektetése érdekében, a közlekedési infrastruktúra tulajdonosának tulajdonában lévő telkeken belül. A tervezés során figyelembe kell venni a hálózat további bővítésének és a meglévő hálózat rekonstrukciójának lehetőségét a Telekom Srbija magasabb rendű tervdokumentumainak és a Vajdasági Autonóm Tartomány 2021. január 20-i 23293/1. számú Területrendezési tervének előírásaival összhangban.**

A Telekom Srbija a mobiltelefon-rendszerében több helyszínen is rendelkezik aktív bázisállomásokkal. A terv várható érvényességének időszakában a bázisállomások számának többszörös növekedésére lehet számítani. A tervnek figyelembe kell vennie a bázisállomások és mikrobázisállomások elhelyezésének lehetőségét létesítményeken vagy új antennaoszlopokon. Mivel a mobiltelefon-bázisállomások gyakran nem a fő forgalmi útvonalak mentén találhatók, fontos figyelembe venni a szükségességüket az optikai kábelek kiépítésének szempontjából az adott helyszínekre.

A mobil eszközök (laptopok, táblagépek és okostelefonok) terjedésével és internetkapcsolati igényével összhangban, előre kell látni a Wi-Fi hozzáférési pontok kiépítésének és az ezekhez vezető kábelek kiépítésének a lehetőségét. Előre kell látni a további rekonstrukció lehetőségét is, vagyis az optikai hálózat kapacitásának megerősítését a meglévő infrastruktúrán keresztül, valamint az új optikai kábelek kiépítésének lehetőségét a meglévő és jövőbeli bázisállomások (RBS), Wi-Fi és multiszolgáltatású hozzáférési pontok (MSAN) összekapcsolására.

A területen vannak RR vezetékes telefonfolyosók, amelyek a Telekom Srbija fennhatósága alá tartoznak.

A Telekom Srbija meglévő létesítményeit és kábelhálózatát a megfigyelt területen, amelyeket potenciálisan veszélyeztethet a tervezett új közlekedési folyosók vagy más létesítmények és tartalmak építése, illetve a meglévők rekonstrukciója, megfelelően védeni kell az áthelyezési projektekkel. meglévő kábelútvonalak, azaz a Telekom Szerbia egyéb létesítményei. Egy új tervdokumentum elfogadása nem korlátozhatja vagy akadályozhatja a hozzáférést, azaz a Telekom Srbija infrastruktúrával rendelkező parcelláin való áthaladás jogát.

A távközlési folyosókat olyan védőintézkedésekkel kell óvni, amelyek összhangban vannak Az elektronikus hírközlő hálózatok és a kapcsolódó eszközök, rádiófolyosók és védőövezetek kialakítására vonatkozó követelményekkel, valamint a létesítmények építése során a munkálatok kivitelezési módjáról szóló szabályzattal (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/2012-14. szám).

A meglévő és jövőbeni távközlési infrastruktúra védelme érdekében, mielőtt elkezdődne a projektdokumentáció kidolgozása és bármilyen munkálatok megkezdése a tárgyi területen, kérni kell a Telekom Srbija (Szerbiai Telekom) hozzájárulását.

Környezetvédelmi szempontból a mobiltelefon-bázisállomások alacsony intenzitású és korlátozott hatótávolságú ionizáló sugárzást bocsátanak ki, így a környezetet nem befolyásolják, amit időszakos mérésekkel ellenőriznek.

A Telekom Srbija meglévő létesítményeit és kábelhálózatát a megfigyelt területen, amelyeket potenciálisan veszélyeztethet a tervezett új létesítmények építése, azaz a meglévők rekonstrukciója, megfelelően védeni kell a meglévő kábelutak, azaz a Telekom Srbija egyéb létesítményeinek áthelyezésére irányuló projektekkel. E tervdokumentum elfogadásával nem szabad korlátozni vagy akadályozni a Telekom Srbija infrastruktúrával ellátott telkeihez való hozzáférést vagy áthaladási jogát.

### **3. MÓDOSÍTÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK A TERVRÉSZ GRAFIKUS RÉSZÉBEN**

**Az V) fejezet grafikus részen belül teljes egészében módosulnak a Területrendezési terv részletes kidolgozásának közvetlen alkalmazásával kapcsolatos grafikus mellékletek:**

1. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV RÉSZLETES KIDOLGOZÁSÁNAK KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA, REFERÁLIS TÉRKÉP 4.1, P 1:5000
2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV RÉSZLETES KIDOLGOZÁSÁNAK KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA, REFERÁLIS TÉRKÉP 4.2, P 1:5000
3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV RÉSZLETES KIDOLGOZÁSÁNAK KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA, REFERÁLIS TÉRKÉP 4.3, P 1:5000
4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV RÉSZLETES KIDOLGOZÁSÁNAK KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA, REFERÁLIS TÉRKÉP 4.4, P 1:5000
5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV RÉSZLETES KIDOLGOZÁSÁNAK KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA, REFERÁLIS TÉRKÉP 4.5, P 1:5000

### **4. A MÓDOSÍTÁSOK ÉS A KIEGÉSZÍTÉSEK ALKALMAZÁSA**

**Az V. Végrehajtás elnevezésű fejezeten belül a 2.2. számú cím, az Útmutató a részletes kidolgozáshoz, a negyedik bekezdés után a következő szöveggel egészül ki:**

„Amennyiben a szükséges műszaki dokumentáció elkészítése és szakértői ellenőrzése után további területek meghatározására van szükség, a hatáskör megállapítása a jogszabályban meghatározott előírások szerint történik (UP kidolgozása), az illetékes intézmények feltételeit tiszteletben tartva.”



**B) GRAFIKUS RÉSZ**

1. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV RÉSZLETES KIDOLGOZÁSÁNAK KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA Referális térkép 4.1, P=1:5000
2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV RÉSZLETES KIDOLGOZÁSÁNAK KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA Referális térkép 4.2, P=1:5000
3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV RÉSZLETES KIDOLGOZÁSÁNAK KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA Referális térkép 4.3, P=1:5000
4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV RÉSZLETES KIDOLGOZÁSÁNAK KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA Referális térkép 4.4, P=1:5000
5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV RÉSZLETES KIDOLGOZÁSÁNAK KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA Referális térkép 4.5, P=1:5000

## **C) MELLÉKLETEK**

**A B) mellékleten belül a 32. táblázat: A töréspont koordinátáinak listája részletes kidolgozást tartalmaz, és a következőképpen módosul:**

| КООРДИНАТЕ ТАЧАКА ГРАНИЦЕ ДЕТАЉ. РАЗРАДЕ |            |            |     |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|
| ОЗНАКА                                   | Y          | X          |     |            |            |
| 1                                        | 7423892.09 | 5089343.05 | 62  | 7417318.93 | 5095350.16 |
| 2                                        | 7423869.71 | 5089585.91 | 63  | 7417144.13 | 5095481.06 |
| 3                                        | 7423841.10 | 5089583.68 | 64  | 7416950.05 | 5095625.77 |
| 4                                        | 7423843.51 | 5089508.55 | 65  | 7416756.46 | 5095771.12 |
| 5                                        | 7423806.04 | 5089494.70 | 66  | 7416563.03 | 5095916.70 |
| 6                                        | 7423757.98 | 5089492.25 | 67  | 7416369.69 | 5096062.39 |
| 7                                        | 7423730.01 | 5089500.14 | 68  | 7416178.05 | 5096210.32 |
| 8                                        | 7423713.91 | 5089511.59 | 69  | 7415973.39 | 5096338.65 |
| 9                                        | 7423598.02 | 5089697.17 | 70  | 7415745.41 | 5096418.02 |
| 10                                       | 7423469.79 | 5089902.51 | 71  | 7415505.26 | 5096443.36 |
| 11                                       | 7423410.49 | 5089987.28 | 72  | 7415265.71 | 5096412.50 |
| 12                                       | 7423355.83 | 5090074.90 | 73  | 7415033.83 | 5096343.07 |
| 13                                       | 7423344.33 | 5090126.85 | 74  | 7414802.41 | 5096271.98 |
| 14                                       | 7423340.50 | 5090126.89 | 75  | 7414571.00 | 5096200.89 |
| 15                                       | 7423336.52 | 5090099.71 | 76  | 7414339.12 | 5096131.36 |
| 16                                       | 7423288.81 | 5090140.98 | 77  | 7414101.95 | 5096085.40 |
| 17                                       | 7423241.61 | 5090182.90 | 78  | 7413860.70 | 5096095.33 |
| 18                                       | 7423155.21 | 5090267.43 | 79  | 7413622.28 | 5096137.05 |
| 19                                       | 7422973.72 | 5090427.58 | 80  | 7413384.33 | 5096181.63 |
| 20                                       | 7422810.31 | 5090605.97 | 81  | 7413146.38 | 5096226.20 |
| 21                                       | 7422649.55 | 5090786.91 | 82  | 7412908.43 | 5096270.77 |
| 22                                       | 7422476.91 | 5090956.60 | 83  | 7412672.93 | 5096325.79 |
| 23                                       | 7422302.99 | 5091125.00 | 84  | 7412464.26 | 5096444.95 |
| 24                                       | 7422129.06 | 5091293.40 | 85  | 7412298.36 | 5096620.88 |
| 25                                       | 7421955.14 | 5091461.79 | 86  | 7412141.10 | 5096804.94 |
| 26                                       | 7421781.21 | 5091630.19 | 87  | 7411983.85 | 5096989.00 |
| 27                                       | 7421607.29 | 5091798.59 | 88  | 7411818.62 | 5097165.81 |
| 28                                       | 7421429.48 | 5091962.85 | 89  | 7411641.43 | 5097330.71 |
| 29                                       | 7421251.69 | 5092127.12 | 90  | 7411569.70 | 5097395.46 |
| 30                                       | 7421094.67 | 5092311.11 | 91  | 7411560.99 | 5097421.53 |
| 31                                       | 7420945.79 | 5092501.96 | 92  | 7411567.49 | 5097468.99 |
| 32                                       | 7420802.14 | 5092696.11 | 93  | 7411598.76 | 5097508.83 |
| 33                                       | 7420626.67 | 5092862.76 | 94  | 7411583.51 | 5097521.51 |
| 34                                       | 7420434.06 | 5093009.39 | 95  | 7411512.44 | 5097447.16 |
| 35                                       | 7420240.59 | 5093154.91 | 96  | 7411461.73 | 5097492.93 |
| 36                                       | 7420047.12 | 5093300.43 | 97  | 7411282.03 | 5097655.14 |
| 37                                       | 7419853.64 | 5093445.95 | 98  | 7411100.27 | 5097815.00 |
| 38                                       | 7419660.17 | 5093591.46 | 99  | 7410908.12 | 5097962.08 |
| 39                                       | 7419559.20 | 5093667.41 | 100 | 7410825.36 | 5098015.61 |
| 40                                       | 7419590.30 | 5093698.75 | 101 | 7410841.38 | 5098049.84 |
| 41                                       | 7419571.06 | 5093689.82 | 102 | 7410837.01 | 5098052.44 |
| 42                                       | 7419553.41 | 5093671.76 | 103 | 7410812.59 | 5098023.88 |
| 43                                       | 7419466.70 | 5093736.98 | 104 | 7410704.90 | 5098093.53 |
| 44                                       | 7419273.22 | 5093882.50 | 105 | 7410493.07 | 5098210.71 |
| 45                                       | 7419079.75 | 5094028.02 | 106 | 7410281.39 | 5098328.11 |
| 46                                       | 7418886.59 | 5094173.95 | 107 | 7410077.02 | 5098457.76 |
| 47                                       | 7418850.47 | 5094203.32 | 108 | 7409874.99 | 5098591.14 |
| 48                                       | 7418873.71 | 5094238.87 | 109 | 7409672.95 | 5098724.51 |
| 49                                       | 7418860.06 | 5094249.39 | 110 | 7409470.92 | 5098857.89 |
| 50                                       | 7418827.53 | 5094218.86 | 111 | 7409271.98 | 5098995.79 |
| 51                                       | 7418694.05 | 5094320.70 | 112 | 7409077.00 | 5099139.28 |
| 52                                       | 7418501.52 | 5094467.46 | 113 | 7408881.86 | 5099282.56 |
| 53                                       | 7418308.98 | 5094614.21 | 114 | 7408683.27 | 5099420.99 |
| 54                                       | 7418117.75 | 5094762.64 | 115 | 7408483.82 | 5099558.22 |
| 55                                       | 7417929.96 | 5094915.38 | 116 | 7408284.38 | 5099695.44 |
| 56                                       | 7417733.39 | 5095056.64 | 117 | 7408084.94 | 5099832.66 |
| 57                                       | 7417515.75 | 5095209.23 | 118 | 7407885.49 | 5099969.88 |
| 58                                       | 7417443.58 | 5095262.14 | 119 | 7407685.85 | 5100106.81 |
| 59                                       | 7417483.80 | 5095301.27 | 120 | 7407486.05 | 5100243.51 |
| 60                                       | 7417467.33 | 5095310.66 | 121 | 7407286.25 | 5100380.20 |
| 61                                       | 7417418.06 | 5095280.16 | 122 | 7407086.45 | 5100516.90 |
|                                          |            |            | 123 | 7406886.64 | 5100653.60 |
|                                          |            |            | 124 | 7406686.84 | 5100790.29 |
|                                          |            |            | 125 | 7406487.20 | 5100927.23 |

|     |            |            |     |            |            |
|-----|------------|------------|-----|------------|------------|
| 126 | 7406288.28 | 5101065.20 | 190 | 7410780.18 | 5097956.24 |
| 127 | 7406086.62 | 5101199.14 | 191 | 7410801.86 | 5097982.99 |
| 128 | 7405884.96 | 5101333.08 | 192 | 7410900.65 | 5097918.43 |
| 129 | 7405682.96 | 5101466.51 | 193 | 7411091.67 | 5097770.00 |
| 130 | 7405572.37 | 5101531.83 | 194 | 7411272.96 | 5097609.51 |
| 131 | 7405563.60 | 5101556.86 | 195 | 7411452.65 | 5097447.28 |
| 132 | 7405555.74 | 5101556.58 | 196 | 7411632.34 | 5097285.05 |
| 133 | 7405556.76 | 5101541.05 | 197 | 7411808.67 | 5097119.24 |
| 134 | 7405474.57 | 5101589.60 | 198 | 7411972.29 | 5096940.95 |
| 135 | 7405257.49 | 5101696.68 | 199 | 7412129.55 | 5096756.89 |
| 136 | 7405042.83 | 5101808.43 | 200 | 7412286.80 | 5096572.83 |
| 137 | 7404989.27 | 5101839.47 | 201 | 7412455.61 | 5096399.79 |
| 138 | 7405013.03 | 5101845.78 | 202 | 7412541.11 | 5096347.48 |
| 139 | 7405011.52 | 5101851.48 | 203 | 7412529.72 | 5096330.54 |
| 140 | 7404978.95 | 5101846.99 | 204 | 7412540.37 | 5096318.18 |
| 141 | 7404907.42 | 5101890.50 | 205 | 7412553.17 | 5096340.04 |
| 142 | 7404835.89 | 5101934.02 | 206 | 7412667.20 | 5096285.36 |
| 143 | 7404828.70 | 5101890.75 | 207 | 7412902.93 | 5096231.16 |
| 144 | 7404931.10 | 5101829.33 | 208 | 7413140.88 | 5096186.59 |
| 145 | 7404903.32 | 5101817.78 | 209 | 7413378.83 | 5096142.02 |
| 146 | 7404905.48 | 5101812.75 | 210 | 7413616.78 | 5096097.45 |
| 147 | 7404944.58 | 5101821.24 | 211 | 7413855.20 | 5096055.68 |
| 148 | 7405036.29 | 5101766.24 | 212 | 7414062.87 | 5096042.54 |
| 149 | 7405251.32 | 5101655.21 | 213 | 7413856.96 | 5095895.69 |
| 150 | 7405429.76 | 5101566.49 | 214 | 7413869.35 | 5095878.31 |
| 151 | 7405369.45 | 5101546.41 | 215 | 7413949.09 | 5095935.59 |
| 152 | 7405370.66 | 5101542.56 | 216 | 7414048.33 | 5095977.19 |
| 153 | 7405444.49 | 5101559.17 | 217 | 7414136.99 | 5095972.25 |
| 154 | 7405468.05 | 5101547.45 | 218 | 7414104.48 | 5096017.71 |
| 155 | 7405566.74 | 5101488.63 | 219 | 7414115.06 | 5096046.28 |
| 156 | 7405570.77 | 5101474.01 | 220 | 7414334.08 | 5096088.39 |
| 157 | 7405578.72 | 5101475.43 | 221 | 7414566.07 | 5096157.55 |
| 158 | 7405578.96 | 5101481.34 | 222 | 7414797.47 | 5096228.67 |
| 159 | 7405675.94 | 5101423.54 | 223 | 7415028.88 | 5096299.80 |
| 160 | 7405877.81 | 5101289.92 | 224 | 7415260.59 | 5096369.85 |
| 161 | 7406079.49 | 5101156.02 | 225 | 7415499.75 | 5096403.17 |
| 162 | 7406280.83 | 5101021.60 | 226 | 7415739.89 | 5096378.30 |
| 163 | 7406479.78 | 5100883.66 | 227 | 7415967.20 | 5096297.15 |
| 164 | 7406679.50 | 5100746.85 | 228 | 7416170.05 | 5096165.96 |
| 165 | 7406879.30 | 5100610.15 | 229 | 7416361.75 | 5096018.12 |
| 166 | 7407079.11 | 5100473.46 | 230 | 7416555.18 | 5095872.54 |
| 167 | 7407278.91 | 5100336.76 | 231 | 7416748.61 | 5095726.96 |
| 168 | 7407478.71 | 5100200.06 | 232 | 7416942.26 | 5095581.68 |
| 169 | 7407678.51 | 5100063.37 | 233 | 7417136.34 | 5095436.97 |
| 170 | 7407878.12 | 5099926.39 | 234 | 7417330.42 | 5095292.27 |
| 171 | 7408077.56 | 5099789.16 | 235 | 7417389.53 | 5095250.16 |
| 172 | 7408277.01 | 5099651.94 | 236 | 7417366.03 | 5095229.85 |
| 173 | 7408476.45 | 5099514.71 | 237 | 7417372.07 | 5095219.86 |
| 174 | 7408675.89 | 5099377.49 | 238 | 7417404.03 | 5095239.83 |
| 175 | 7408874.29 | 5099238.79 | 239 | 7417527.59 | 5095151.82 |
| 176 | 7409069.29 | 5099095.32 | 240 | 7417725.94 | 5095013.03 |
| 177 | 7409264.29 | 5098951.85 | 241 | 7417921.88 | 5094870.92 |
| 178 | 7409436.61 | 5098833.22 | 242 | 7418109.45 | 5094717.90 |
| 179 | 7409418.57 | 5098800.48 | 243 | 7418493.59 | 5094423.20 |
| 180 | 7409422.21 | 5098794.06 | 244 | 7418686.10 | 5094276.40 |
| 181 | 7409448.37 | 5098825.13 | 245 | 7418797.88 | 5094191.15 |
| 182 | 7409665.74 | 5098681.24 | 246 | 7418730.25 | 5094120.25 |
| 183 | 7409867.79 | 5098547.90 | 247 | 7418740.46 | 5094107.01 |
| 184 | 7410069.85 | 5098414.56 | 248 | 7418829.44 | 5094167.09 |
| 185 | 7410274.66 | 5098285.62 | 249 | 7418878.60 | 5094129.60 |
| 186 | 7410486.62 | 5098168.69 | 250 | 7419072.01 | 5093984.01 |
| 187 | 7410698.05 | 5098050.83 | 251 | 7419265.47 | 5093838.47 |
| 188 | 7410790.45 | 5097990.44 | 252 | 7419458.93 | 5093692.94 |
| 189 | 7410775.17 | 5097957.99 | 253 | 7419526.26 | 5093642.28 |

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 253 | 7419526.26 | 5093642.28 |
| 254 | 7419505.47 | 5093627.30 |
| 255 | 7419514.56 | 5093619.82 |
| 256 | 7419535.79 | 5093635.12 |
| 257 | 7419652.39 | 5093547.40 |
| 258 | 7419845.85 | 5093401.87 |
| 259 | 7420039.31 | 5093256.33 |
| 260 | 7420232.77 | 5093110.80 |
| 261 | 7420426.23 | 5092965.26 |
| 262 | 7420617.93 | 5092817.49 |
| 263 | 7420791.42 | 5092648.80 |
| 264 | 7420932.31 | 5092452.40 |
| 265 | 7421082.27 | 5092262.35 |
| 266 | 7421242.07 | 5092080.89 |
| 267 | 7421420.34 | 5091917.11 |
| 268 | 7421597.61 | 5091752.29 |
| 269 | 7421771.53 | 5091583.89 |
| 270 | 7421945.46 | 5091415.49 |
| 271 | 7422119.38 | 5091247.09 |
| 272 | 7422293.30 | 5091078.70 |
| 273 | 7422467.23 | 5090910.30 |
| 274 | 7422638.95 | 5090739.70 |
| 275 | 7422798.82 | 5090557.97 |
| 276 | 7422964.31 | 5090381.56 |
| 277 | 7423055.43 | 5090301.91 |
| 278 | 7423146.55 | 5090222.25 |
| 279 | 7423316.65 | 5090050.49 |
| 280 | 7423455.15 | 5089852.15 |
| 281 | 7423583.03 | 5089646.59 |
| 282 | 7423710.91 | 5089441.03 |
| 283 | 7423740.78 | 5089469.78 |
| 284 | 7423849.45 | 5089472.12 |
| 285 | 7423865.71 | 5089339.97 |



**A B) melléklet a 32-1 táblázattal egészül ki: A szabályozási vonal koordinátáinak listája, így a következőképpen néz ki:**

| КООРДИНАТЕ ТАЧАКА РЕГУЛАЦИОНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈА |            |            |    |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|----|------------|------------|
| ОЗНАКА                                           | Y          | X          |    |            |            |
| 1                                                | 7423846.88 | 5089509.79 | 46 | 7421778.85 | 5091588.68 |
| 2                                                | 7423806.04 | 5089494.70 | 47 | 7421766.12 | 5091601.71 |
| 3                                                | 7423757.98 | 5089492.25 | 48 | 7421587.38 | 5091805.80 |
| 4                                                | 7423728.97 | 5089500.43 | 49 | 7421568.60 | 5091825.83 |
| 5                                                | 7423713.91 | 5089511.59 | 50 | 7421543.40 | 5091850.00 |
| 6                                                | 7423694.41 | 5089531.27 | 51 | 7421517.99 | 5091873.05 |
| 7                                                | 7423850.67 | 5089472.14 | 52 | 7421497.36 | 5091893.56 |
| 8                                                | 7423740.78 | 5089469.78 | 53 | 7421483.12 | 5091907.09 |
| 9                                                | 7423716.18 | 5089447.33 | 54 | 7421484.06 | 5091874.23 |
| 10                                               | 7423614.58 | 5089610.73 | 55 | 7421451.41 | 5091901.55 |
| 11                                               | 7423602.24 | 5089631.18 | 56 | 7421418.76 | 5091928.86 |
| 12                                               | 7423620.39 | 5089650.02 | 57 | 7421379.32 | 5091967.30 |
| 13                                               | 7423582.57 | 5089714.85 | 58 | 7421342.20 | 5092030.27 |
| 14                                               | 7423555.88 | 5089753.55 | 59 | 7421330.35 | 5092042.08 |
| 15                                               | 7423441.99 | 5089938.00 | 60 | 7421296.92 | 5092073.91 |
| 16                                               | 7423433.85 | 5089953.85 | 61 | 7421263.49 | 5092105.73 |
| 17                                               | 7423423.31 | 5089966.31 | 62 | 7421255.29 | 5092081.72 |
| 18                                               | 7423366.37 | 5090007.24 | 63 | 7421238.70 | 5092097.62 |
| 19                                               | 7423355.13 | 5090025.34 | 64 | 7421171.21 | 5092169.88 |
| 20                                               | 7423294.06 | 5090102.37 | 65 | 7421152.88 | 5092192.58 |
| 21                                               | 7423355.83 | 5090074.90 | 66 | 7421155.46 | 5092224.32 |
| 22                                               | 7423336.52 | 5090099.71 | 67 | 7421143.86 | 5092237.95 |
| 23                                               | 7422983.75 | 5090374.00 | 68 | 7420945.82 | 5092494.89 |
| 24                                               | 7422932.43 | 5090453.57 | 69 | 7420932.24 | 5092513.58 |
| 25                                               | 7422895.90 | 5090496.33 | 70 | 7420917.55 | 5092532.74 |
| 26                                               | 7422833.98 | 5090565.64 | 71 | 7420889.67 | 5092527.91 |
| 27                                               | 7422691.53 | 5090734.55 | 72 | 7420850.10 | 5092502.78 |
| 28                                               | 7422680.22 | 5090746.90 | 73 | 7420847.12 | 5092506.93 |
| 29                                               | 7422723.11 | 5090659.60 | 74 | 7420882.16 | 5092545.70 |
| 30                                               | 7422662.48 | 5090725.50 | 75 | 7420863.74 | 5092570.34 |
| 31                                               | 7422653.13 | 5090736.80 | 76 | 7420851.23 | 5092586.49 |
| 32                                               | 7422622.35 | 5090771.65 | 77 | 7420845.26 | 5092594.03 |
| 33                                               | 7422545.11 | 5090877.90 | 78 | 7420832.20 | 5092609.30 |
| 34                                               | 7422483.51 | 5090940.64 | 79 | 7420824.00 | 5092618.67 |
| 35                                               | 7422456.54 | 5090963.41 | 80 | 7420849.73 | 5092633.98 |
| 36                                               | 7422276.53 | 5091137.63 | 81 | 7420870.72 | 5092647.07 |
| 37                                               | 7422232.85 | 5091181.97 | 82 | 7420828.97 | 5092655.85 |
| 38                                               | 7422177.35 | 5091235.41 | 83 | 7420776.62 | 5092712.18 |
| 39                                               | 7422121.86 | 5091288.84 | 84 | 7420742.22 | 5092745.50 |
| 40                                               | 7422112.87 | 5091299.22 | 85 | 7420707.82 | 5092778.81 |
| 41                                               | 7422102.55 | 5091275.78 | 86 | 7420659.39 | 5092823.21 |
| 42                                               | 7422059.15 | 5091353.32 | 87 | 7420629.96 | 5092849.60 |
| 43                                               | 7421994.50 | 5091415.52 | 88 | 7420594.39 | 5092876.91 |
| 44                                               | 7421929.85 | 5091477.71 | 89 | 7420555.65 | 5092908.76 |
| 45                                               | 7421880.10 | 5091521.93 | 90 | 7420541.37 | 5092920.68 |
|                                                  |            |            | 91 | 7420250.41 | 5093102.98 |
|                                                  |            |            | 92 | 7420226.26 | 5093084.14 |



|     |            |            |     |            |            |
|-----|------------|------------|-----|------------|------------|
| 93  | 7420221.67 | 5093089.11 | 140 | 7415826.56 | 5096366.72 |
| 94  | 7420093.34 | 5093260.70 | 141 | 7415768.27 | 5096383.23 |
| 95  | 7420079.46 | 5093271.22 | 142 | 7415463.61 | 5096413.02 |
| 96  | 7418849.15 | 5094201.60 | 143 | 7415421.33 | 5096409.58 |
| 97  | 7418837.54 | 5094172.74 | 144 | 7415334.45 | 5096396.21 |
| 98  | 7418799.25 | 5094192.59 | 145 | 7414471.46 | 5096140.19 |
| 99  | 7418755.92 | 5094229.91 | 146 | 7414401.33 | 5096116.84 |
| 100 | 7418712.59 | 5094267.22 | 147 | 7414316.31 | 5096092.14 |
| 101 | 7418492.77 | 5094476.15 | 148 | 7414231.29 | 5096067.44 |
| 102 | 7418473.58 | 5094448.94 | 149 | 7414188.25 | 5096059.31 |
| 103 | 7418456.09 | 5094461.52 | 150 | 7414117.17 | 5096051.69 |
| 104 | 7417999.77 | 5094818.57 | 151 | 7414104.48 | 5096017.71 |
| 105 | 7417987.56 | 5094829.37 | 152 | 7414122.06 | 5095992.89 |
| 106 | 7417927.01 | 5094876.55 | 153 | 7414137.34 | 5095972.22 |
| 107 | 7417890.12 | 5094905.66 | 154 | 7414099.14 | 5095975.57 |
| 108 | 7417796.63 | 5095010.54 | 155 | 7414048.33 | 5095977.19 |
| 109 | 7417787.27 | 5095016.36 | 156 | 7413948.48 | 5095935.33 |
| 110 | 7417758.96 | 5094997.84 | 157 | 7414062.91 | 5096042.54 |
| 111 | 7417746.85 | 5095006.32 | 158 | 7414257.14 | 5096096.76 |
| 112 | 7417412.93 | 5095276.85 | 159 | 7414203.51 | 5096087.76 |
| 113 | 7417409.05 | 5095243.64 | 160 | 7414149.88 | 5096078.75 |
| 114 | 7417393.87 | 5095253.71 | 161 | 7414080.04 | 5096072.29 |
| 115 | 7417064.78 | 5095541.98 | 162 | 7414060.83 | 5096072.19 |
| 116 | 7416374.84 | 5096056.37 | 163 | 7414032.45 | 5096071.27 |
| 117 | 7416358.71 | 5096068.60 | 164 | 7413954.99 | 5096053.65 |
| 118 | 7416342.09 | 5096042.07 | 165 | 7413908.14 | 5096056.54 |
| 119 | 7416329.06 | 5096051.76 | 166 | 7413794.94 | 5096070.51 |
| 120 | 7416159.77 | 5096221.78 | 167 | 7413682.57 | 5096093.30 |
| 121 | 7416091.09 | 5096264.31 | 168 | 7413675.52 | 5096117.67 |
| 122 | 7416022.41 | 5096306.84 | 169 | 7413473.53 | 5096157.32 |
| 123 | 7415941.79 | 5096348.83 | 170 | 7413409.41 | 5096167.13 |
| 124 | 7415792.09 | 5096405.04 | 171 | 7413352.18 | 5096177.62 |
| 125 | 7415674.77 | 5096427.19 | 172 | 7413331.63 | 5096182.90 |
| 126 | 7415517.79 | 5096439.08 | 173 | 7412951.03 | 5096254.71 |
| 127 | 7415393.38 | 5096430.56 | 174 | 7412893.95 | 5096263.35 |
| 128 | 7415256.62 | 5096403.97 | 175 | 7413253.37 | 5096172.31 |
| 129 | 7415106.35 | 5096356.65 | 176 | 7413130.33 | 5096194.37 |
| 130 | 7415006.40 | 5096324.30 | 177 | 7412811.39 | 5096257.75 |
| 131 | 7414910.50 | 5096295.93 | 178 | 7412663.71 | 5096290.80 |
| 132 | 7414725.84 | 5096240.65 | 179 | 7412552.75 | 5096340.23 |
| 133 | 7414671.42 | 5096222.79 | 180 | 7412707.10 | 5096305.18 |
| 134 | 7414576.14 | 5096192.43 | 181 | 7412645.18 | 5096325.94 |
| 135 | 7414504.63 | 5096169.84 | 182 | 7412568.81 | 5096361.85 |
| 136 | 7414395.14 | 5096136.87 | 183 | 7412551.43 | 5096371.75 |
| 137 | 7414361.88 | 5096125.96 | 184 | 7412541.11 | 5096347.48 |
| 138 | 7416099.74 | 5096227.37 | 185 | 7412489.20 | 5096411.43 |
| 139 | 7415971.58 | 5096305.49 | 186 | 7412432.89 | 5096469.66 |

|     |            |            |     |            |            |
|-----|------------|------------|-----|------------|------------|
| 186 | 7412432.89 | 5096469.66 | 233 | 7410934.43 | 5097906.57 |
| 187 | 7412438.35 | 5096454.72 | 234 | 7410864.86 | 5097956.84 |
| 188 | 7412396.54 | 5096495.34 | 235 | 7410808.74 | 5097991.48 |
| 189 | 7412352.93 | 5096543.61 | 236 | 7410795.00 | 5098000.10 |
| 190 | 7412507.77 | 5096368.90 | 237 | 7410809.10 | 5098019.80 |
| 191 | 7412444.66 | 5096419.21 | 238 | 7410738.71 | 5098063.20 |
| 192 | 7412426.79 | 5096437.23 | 239 | 7410673.28 | 5098100.55 |
| 193 | 7412305.13 | 5096596.50 | 240 | 7410669.62 | 5098079.18 |
| 194 | 7412262.80 | 5096647.63 | 241 | 7410597.89 | 5098119.56 |
| 195 | 7412181.71 | 5096745.17 | 242 | 7410526.17 | 5098159.95 |
| 196 | 7412131.41 | 5096802.38 | 243 | 7410511.40 | 5098168.00 |
| 197 | 7412122.28 | 5096813.01 | 244 | 7410427.16 | 5098212.99 |
| 198 | 7412209.23 | 5096680.02 | 245 | 7410342.92 | 5098257.98 |
| 199 | 7412069.76 | 5096841.88 | 246 | 7410267.06 | 5098302.74 |
| 200 | 7411997.80 | 5096926.34 | 247 | 7410283.75 | 5098312.72 |
| 201 | 7411901.10 | 5097037.97 | 248 | 7410217.52 | 5098353.80 |
| 202 | 7411837.76 | 5097103.62 | 249 | 7410151.29 | 5098394.89 |
| 203 | 7411772.33 | 5097167.12 | 250 | 7410089.94 | 5098435.84 |
| 204 | 7411722.80 | 5097215.20 | 251 | 7410028.58 | 5098476.80 |
| 205 | 7411663.57 | 5097268.77 | 252 | 7409878.17 | 5098576.41 |
| 206 | 7411611.64 | 5097315.75 | 253 | 7410026.54 | 5098455.19 |
| 207 | 7411581.97 | 5097342.70 | 254 | 7410011.58 | 5098464.34 |
| 208 | 7411507.63 | 5097410.36 | 255 | 7409865.98 | 5098560.62 |
| 209 | 7411493.08 | 5097427.01 | 256 | 7409856.94 | 5098546.73 |
| 210 | 7412039.46 | 5096917.21 | 257 | 7409778.18 | 5098597.42 |
| 211 | 7411990.26 | 5096979.11 | 258 | 7409785.26 | 5098612.05 |
| 212 | 7411871.82 | 5097103.27 | 259 | 7409732.80 | 5098643.58 |
| 213 | 7411793.88 | 5097181.20 | 260 | 7409715.62 | 5098660.63 |
| 214 | 7411626.64 | 5097332.38 | 261 | 7409651.40 | 5098704.46 |
| 215 | 7411572.47 | 5097389.35 | 262 | 7409571.96 | 5098752.22 |
| 216 | 7411504.78 | 5097439.57 | 263 | 7409454.76 | 5098832.72 |
| 217 | 7411463.23 | 5097479.64 | 264 | 7409645.08 | 5098730.59 |
| 218 | 7411421.68 | 5097519.72 | 265 | 7409568.66 | 5098784.84 |
| 219 | 7411312.40 | 5097614.15 | 266 | 7409505.33 | 5098822.99 |
| 220 | 7411243.54 | 5097677.14 | 267 | 7409381.44 | 5098907.23 |
| 221 | 7411120.13 | 5097787.57 | 268 | 7409267.81 | 5098987.23 |
| 222 | 7411057.62 | 5097838.39 | 269 | 7409439.37 | 5098838.38 |
| 223 | 7411019.76 | 5097870.35 | 270 | 7409353.14 | 5098900.06 |
| 224 | 7410943.24 | 5097928.92 | 271 | 7409266.91 | 5098961.74 |
| 225 | 7410823.49 | 5098011.63 | 272 | 7409186.44 | 5099021.17 |
| 226 | 7411367.45 | 5097532.79 | 273 | 7409065.38 | 5099109.78 |
| 227 | 7411265.28 | 5097630.75 | 274 | 7408944.33 | 5099198.38 |
| 228 | 7411193.02 | 5097696.84 | 275 | 7408866.65 | 5099256.27 |
| 229 | 7411151.82 | 5097733.30 | 276 | 7408666.72 | 5099394.64 |
| 230 | 7411109.95 | 5097770.34 | 277 | 7408466.78 | 5099533.01 |
| 231 | 7411047.27 | 5097821.77 | 278 | 7408854.07 | 5099290.07 |
| 232 | 7411000.52 | 5097858.04 | 279 | 7408822.68 | 5099314.07 |



|     |            |            |     |            |            |
|-----|------------|------------|-----|------------|------------|
| 280 | 7408678.76 | 5099412.78 | 323 | 7406221.10 | 5101100.15 |
| 281 | 7408534.85 | 5099511.49 | 324 | 7406164.54 | 5101137.55 |
| 282 | 7408382.84 | 5099616.44 | 325 | 7406156.18 | 5101143.23 |
| 283 | 7408264.70 | 5099697.57 | 326 | 7406083.86 | 5101195.82 |
| 284 | 7408095.60 | 5099816.45 | 326 | 7406071.06 | 5101200.89 |
| 285 | 7408054.30 | 5099844.68 | 327 | 7406060.65 | 5101205.56 |
| 286 | 7408012.99 | 5099872.91 | 328 | 7405980.94 | 5101261.71 |
| 287 | 7407790.68 | 5100023.10 | 329 | 7405931.06 | 5101292.64 |
| 288 | 7407693.55 | 5100090.96 | 330 | 7405843.31 | 5101350.60 |
| 289 | 7407614.25 | 5100144.84 | 331 | 7405655.47 | 5101474.94 |
| 290 | 7407534.95 | 5100198.73 | 332 | 7405575.77 | 5101523.31 |
| 291 | 7407400.95 | 5100290.18 | 333 | 7405557.37 | 5101531.77 |
| 292 | 7408457.11 | 5099539.86 | 334 | 7405448.92 | 5101594.95 |
| 293 | 7408377.32 | 5099594.27 | 335 | 7405380.47 | 5101627.96 |
| 294 | 7408258.49 | 5099677.55 | 336 | 7405306.38 | 5101662.60 |
| 295 | 7408245.07 | 5099686.70 | 337 | 7405221.98 | 5101700.82 |
| 296 | 7408151.32 | 5099750.98 | 338 | 7405157.73 | 5101732.80 |
| 297 | 7407917.82 | 5099910.88 | 339 | 7405128.64 | 5101750.72 |
| 298 | 7407865.11 | 5099947.00 | 340 | 7404982.91 | 5101832.62 |
| 299 | 7407828.19 | 5099972.28 | 341 | 7404966.86 | 5101844.42 |
| 300 | 7407784.15 | 5100001.72 | 342 | 7404929.88 | 5101866.51 |
| 300 | 7407672.16 | 5100079.77 | 343 | 7404896.48 | 5101886.25 |
| 301 | 7407659.58 | 5100088.70 | 344 | 7404859.40 | 5101914.91 |
| 302 | 7407172.65 | 5100451.49 | 345 | 7404794.89 | 5101958.45 |
| 303 | 7407077.69 | 5100512.98 | 346 | 7404750.84 | 5101994.64 |
| 304 | 7407041.01 | 5100540.38 | 347 | 7404734.81 | 5102004.02 |
| 305 | 7407010.83 | 5100558.70 | 348 | 7405664.55 | 5101442.66 |
| 306 | 7406940.52 | 5100607.59 | 349 | 7405579.51 | 5101494.59 |
| 307 | 7406837.45 | 5100678.27 | 350 | 7405562.19 | 5101505.15 |
| 308 | 7406819.76 | 5100690.26 | 351 | 7405457.98 | 5101562.20 |
| 309 | 7406747.45 | 5100738.46 | 352 | 7405441.20 | 5101570.30 |
| 310 | 7406675.13 | 5100786.65 | 353 | 7405386.64 | 5101599.54 |
| 311 | 7406652.65 | 5100802.04 | 354 | 7405276.58 | 5101652.60 |
| 312 | 7406553.05 | 5100871.38 | 355 | 7405225.14 | 5101677.57 |
| 313 | 7406487.52 | 5100919.36 | 356 | 7405121.53 | 5101728.30 |
| 314 | 7406378.17 | 5100991.48 | 357 | 7405067.80 | 5101755.68 |
| 315 | 7406364.94 | 5101000.35 | 358 | 7405002.67 | 5101793.52 |
| 316 | 7406685.97 | 5100757.24 | 359 | 7404956.11 | 5101823.75 |
| 317 | 7406658.57 | 5100773.63 | 360 | 7404939.92 | 5101833.00 |
| 318 | 7406619.85 | 5100799.89 | 361 | 7404889.27 | 5101864.71 |
| 319 | 7406537.38 | 5100857.89 | 362 | 7404838.62 | 5101896.41 |
| 320 | 7406456.45 | 5100913.04 |     |            |            |
| 321 | 7406434.54 | 5100928.49 |     |            |            |
| 322 | 7406260.88 | 5101072.44 |     |            |            |
| 323 | 7406221.10 | 5101100.15 |     |            |            |
| 324 | 7406164.54 | 5101137.55 |     |            |            |
| 325 | 7406156.18 | 5101143.23 |     |            |            |

**MEGJEGYZÉS:**

A jogszabályok és egyéb jogi aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014., 29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában nem tesszük közzé a Külön részt.

## TARTALOM

| Sorszám                                         | Tárgy                                                                                                                                                                                                                                                              | Oldal | Sorszám                                                                                                    | Tárgy                                                                                                                                                                               | Oldal |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ÁLTALÁNOS RÉSZ</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |
| 279.                                            | Tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő nem magánalapítású középiskolák számáról és területi elosztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet módosításáról és kiegészítéséről                                         | 357   | 284.                                                                                                       | Határozat a Tartományi Választási Bizottság titkára megbízatásának megszűnéséről                                                                                                    |       |
| 280.                                            | Tartományi képviselőházi rendelet az újvidéki Vajdasági Városrendezési Intézet Terület- és Várostervezési Közvéllalat szervezéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet módosításáról                                                                          | 357   | 285.                                                                                                       | Határozat a Tartományi Választási Bizottság elnökének, tagjainak és titkárának, valamint azok helyetteseinek kinevezéséről szóló határozat módosításáról                            |       |
| 281.                                            | Tartományi képviselőházi rendelet a 24. számú I. rendű országút Szabadka–Nagybecskerek–Kevevára alapútirányon elhelyezkedő közlekedési infrastrukturális folyosóhálózat különleges rendeltetésű terület területrendezési tervének módosításáról és kiegészítéséről | 358   | 286.                                                                                                       | Határozat az újvidéki Természettudományi és Matematikai Kar Tanácsa tagjának megbízatása megszűnéséről                                                                              |       |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 287.                                                                                                       | Határozat az újvidéki Természettudományi és Matematikai Kar Tanácsa tagjának kinevezéséről                                                                                          |       |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 288.                                                                                                       | Határozat a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Tanácsa tagjának megbízatása megszűnéséről                                                                                   |       |
| <b>KÜLÖN RÉSZ</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>HIRDETŐ RÉSZ</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG</b> |                                                                                                                                                                                     |       |
| 282.                                            | Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza főtárhára megbízatásának megszűnéséről                                                                                                                                                                          |       | 289.                                                                                                       | Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi multikulturalizmus és a nemzetek közötti tolerancia megőrzésére és ápolására vonatkozó programok és projektek 2023. évi társfinanszírozására |       |
| 283.                                            | Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza főtárhárának kinevezéséről                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |

ELVESZÍTETT OKMÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE: 300 dinár

Folyószám: 340-15329-18 /hivatkozási szám 13/D.o.o. Magyar Szó Kft., Novi Sad, Vojvode Mišića 1.

A hirdetés szövegét a befizetésre vonatkozó elismervénnyel /egy példány vagy a befizetőlap fénymásolata/ az alábbi címre kell elküldeni:

Službeni list APV, D.o.o. Magyar Szó Kft., Vojvode Mišića 1., Novi Sad,

Kiadja: A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság.

Felelős szerkesztő: Dijana Katona, tel.: 021/ 487 44 27.

Nyomtatja: D.o.o. Magyar Szó Kft., FORUM Nyomda, Vojvode Mišića 1., Novi Sad.

Telefonszámok: szerkesztőség 064 805 5142, előfizetési osztály (021) 557-304, hirdetőosztály 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs